



IMPRESORA LÁSER COLOR DELL™ 5130cdn




EXCELENTE RENDIMIENTO Y RAPIDEZ PARA GRANDES VOLÚMENES CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR

La impresora láser a color Dell 5130cdn es una impresora en color de alto rendimiento desarrollada para empresas que buscan una impresora en color rápida con excelente calidad de impresión que esté diseñada para manejar grandes cargas de trabajo. La 5130cdn es ideal para grupos de trabajo medianos y grandes de empresas o instituciones de todos los tamaños. La 5130cdn puede imprimir hasta 45 páginas A4 por minuto en blanco y negro y en color, e imprimir con increíble rapidez 36 páginas por minuto en modo dúplex (impresión por las dos caras), lo que la convierte en una de las impresoras láser a color más rápidas de su clase que, además, aumenta la productividad de sus empleados.

La 5130cdn, con un diseño sólido apto para manejar cargas de trabajo pesadas, está preparada para ofrecer ciclos de servicio de hasta 110.000 páginas por mes. La 5130cdn está diseñada para crecer con las necesidades futuras de su empresa. Incluye un unidad duplex para imprimir por las dos caras y numerosas opciones de administración del papel para responder a las necesidades de sus empleados, con una capacidad máxima de 2.900 hojas en su configuración completa. Entre los accesorios opcionales se incluye un disco duro de 80 GB, alimentadores de papel de 550 y 1.100 hojas, un dispositivo de acabado de salida de 1.000 hojas, hasta 1 GB de memoria adicional y un adaptador inalámbrico.

La insuperable calidad de impresión de la 5130cdn se logra a través de una combinación de nuevas tecnologías, que incluyen el uso de tóner recientemente formulado y respetuoso con el medio ambiente, los algoritmos de procesamiento avanzado de imágenes y la tecnología de impresión avanzada.

IMPRESORA LÁSER COLOR DELL™ 5130cdn



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

INCREÍBLE VELOCIDAD EN COLOR O EN BLANCO Y NEGRO

La 5130cdn ofrece una velocidad de impresión sin precedentes de hasta 45 páginas A4 por minuto (ppm) en blanco y negro y en color (la velocidad real variará con el uso). El duplexador de la 5130cdn también es impresionante, ya que puede imprimir con una eficiencia de hasta el 80% y con una velocidad de impresión de hasta 36 ppm en blanco y negro y en color (la velocidad real variará con el uso). La nueva y revolucionaria tecnología de tóner EA-Eco de la impresora Dell 5130cdn, que requiere una temperatura de fusión inferior, permite un tiempo de salida de la primera página (FPOT) de tan sólo 8,5 segundos en blanco y negro y de 10 segundos en color, lo que potenciará aún más la productividad de los empleados. La 5130cdn incluye de serie un conector USB 2.0 de alta velocidad, Gigabit Ethernet, un puerto inalámbrico (para adaptador opcional), un puerto host USB (para memoria de fuentes USB) y un puerto paralelo.

EXCELENTE CALIDAD DE IMPRESIÓN

Disfrute de impresiones en color de gran calidad con una resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200 ppp para que los documentos luzcan profesionales y nítidos gracias a la Dell 5130cdn. La impresionante reproducción de colores se logra a través de una combinación de nuevas tecnologías de imagen: mejoras en la tecnología del motor de impresión, tecnologías de corrección automática de imágenes y espacio de color, y pequeñas partículas de tóner que dan como resultado un texto claro y un nivel superior de saturación de color y nitidez de imagen. La tecnología de cinta de una pasada, que transfiere cuatro colores de manera simultánea a la página, permite un mejor registro de colores para obtener documentos estupendos impresión tras impresión.

OPCIONES DE IMPRESIÓN AMPLIABLES

La Dell 5130cdn está diseñada para ampliarse mediante la incorporación de accesorios opcionales en función de las crecientes necesidades de impresión. Los accesorios incluyen un cajón de 550 hojas, un disco duro de 80 GB, un alimentador de papel de 1100 hojas, un dispositivo de acabado de 1000 hojas con una grapadora y apiladora de 50 hojas, y un adaptador inalámbrico que admite IEEE 802.11 con funciones de seguridad avanzadas.

**SOLICITE
CONSUMIBLES
EN LÍNEA**



Dispositivo de acabado opcional



Vista superior



Vista lateral



Cartuchos de tóner

COSTE TOTAL DE IMPRESIÓN BAJO

Los consumibles de la impresora Dell 5130cdn permiten controlar los costes. Los cartuchos de tóner negro y de color de gran capacidad ofrecen un bajo coste de impresión por página. El duplexador integrado le permite imprimir por ambas caras. Además, con un modo de impresión incluido en el controlador puede imprimir varias páginas en una hoja, con lo que reducirá los gastos en papel.

GARANTÍA SÓLIDA Y SERVICIO EXCEPCIONAL

Si se produjese una avería, la cobertura de 12 meses del servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto⁵ que ofrece Dell puede ayudarle a tener su 5130cdn lista para trabajar nuevamente de inmediato. Prolongue hasta cinco años la protección de su inversión con la ampliación opcional de la garantía de la impresora.

DISEÑO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Proteja el planeta sin descuidar su rentabilidad con la Dell 5130cdn. La impresión dúplex reduce el uso innecesario de papel. La Dell 5130cdn tiene la calificación Energy Star[®]. La 5130cdn está diseñada para reducir el consumo de energía con funciones de ahorro energético, como la tecnología de tóner ecológico de emulsión agregada, que utiliza hasta un 32% menos de energía durante la impresión. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., los productos con la calificación Energy Star son, en promedio, hasta un 25% más eficientes desde el punto de vista energético que los modelos convencionales.⁷ La Dell 5130cdn está diseñada para ayudar a reducir el uso de materiales y sustancias peligrosas. Los usuarios de impresoras Dell pueden devolver los cartuchos de tóner a Dell para su reciclaje sin coste alguno (disponible en la mayoría de los países de Europa Occidental únicamente). Dell también ayuda a los clientes a desechar impresoras antiguas y otros equipos de computación de una manera respetuosa con el medio ambiente.

APROVECHE AL MÁXIMO SU IMPRESORA DELL CON OPCIONES Y CONSUMIBLES DE DELL ORIGINALES

Cartuchos de tóner

Cartucho de tóner negro estándar para la Dell 5130cdn: aproximadamente 9.000 páginas¹; cartucho de gran capacidad: aproximadamente 18.000 páginas¹
Cartucho de tóner cian estándar para la Dell 5130cdn: aproximadamente 6.000 páginas¹; cartucho de gran capacidad: aproximadamente 12.000 páginas¹
Cartucho de tóner magenta estándar para la Dell 5130cdn : aproximadamente 6.000 páginas¹; cartucho de gran capacidad: aproximadamente 12.000 páginas¹
Cartucho de tóner amarillo estándar para la Dell 5130cdn : aproximadamente 6.000 páginas¹; cartucho de gran capacidad: aproximadamente 12.000 páginas¹

Alimentador de entrada adicional

Se encuentran disponibles para esta impresora un alimentador adicional de 550 hojas y un alimentador de gran capacidad de 1.100 hojas, que reducen la frecuencia de recarga de papel y facilitan el acceso a diferentes tipos de papel.

Amplificador de salida adicional

Se encuentra disponible un dispositivo de acabado multifunción de 1.000 hojas opcional, que incluye una grapadora y apiladora de 50 hojas, y que resulta útil para la compilación de documentos impresos. Además, es compatible con los modos de impresión de sobres y de compensación con una excelente calidad.

Memoria adicional

La impresora dispone de un módulo de memoria de 1 GB opcional. La memoria adicional puede acelerar el procesamiento de archivos de impresión grandes/complejos o de archivos de impresión en red.

Disco local

Se encuentra disponible un disco duro de 80 GB, que admite impresiones almacenadas y con retraso, así como impresiones de prueba y protegidas y compaginación de impresiones.

Conectividad

Cable Ethernet de Dell, cable USB de 3 m de Dell y cable paralelo de 1,8 m.


Servicio y asistencia técnica⁵

Opciones de 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto, ampliables a un máximo de cinco años y opciones de servicio Dell ProSupport para una cobertura de hasta cinco años.



IMPRESORA LÁSER COLOR

DELL™ 5130cdn



Especificaciones de la impresora

Tipo	Impresora láser a color para redes
Velocidad de impresión ²	Hasta 45 A4 ppm en blanco y negro y en color
Simple	De serie. Hasta 36 ppm en blanco y negro y en color
Dúplex	Desde el encendido hasta el estado "Lista" en el LCD: 30 segundos como máximo
Tiempo de calentamiento	Desde el estado "Lista" (A4 simple, 600 x 600 ppp): 8,5 segundos como máximo (blanco y negro), 10 segundos (color)
Impresión de la primera página	1.200 x 1.200 ppp
Resolución	LCD retroiluminada en blanco y negro de 160 x 64, teclado de 3 botones y 5 direcciones, 1 LED: estado (verde: "Lista/Procesando", ámbar: "Error")
Interfaz de usuario	Adobe® PostScript® 3™: 136 fuentes; Emulación PCL® 5c, 5e/6: 81 fuentes
Flujos de datos	800 MHz
Velocidad del procesador	Memoria RAM de serie: 256 MB. Máxima: 1.280 MB con actualización opcional a SD-DIMM de 1.024 MB. Esta opción se coloca en una ranura DIMM DDR2 de 144 patillas.
Memoria, de serie/máxima	Hasta 1.024 MB de RAM mediante una ranura DIMM DDR2 de 144 patillas [actualización a SO-DIMM de 1.024 MB] (1.280 MB de RAM como máximo, incluida la memoria de serie)
Memoria, opcional	Hasta 110.000 páginas por mes
Ciclo de servicio máximo	

Capacidad de papel

Fuentes de entrada	De serie: Bandeja multifunción de 150 hojas, cajón de 550 hojas. La capacidad máxima de papel es de 2.900 hojas (bandeja multifunción de 150 hojas de serie + cajón de 550 hojas de serie, junto con un alimentador opcional de 1.100 hojas y 2 unidades opcionales de 550 hojas)
Destinos de salida	De serie: Cajón de 500 hojas. Capacidad máxima de salida de 1.000 hojas, con dispositivo de acabado de salida opcional (incluye grapadora y apiladora con desplazamiento)

Tipo de papel

Tipo (bandeja multifunción de 150 hojas/ cajón estándar de 500 hojas)	Papel normal (normal y grueso); transparencias, portada (normal y grueso), papel estucado (normal y grueso), etiquetas, sobres, papel reciclado, papel con membrete
Formatos:	
Bandeja multifunción de 150 hojas	A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF; carta USA SEF/ejecutivo SEF/folio SEF/oficio USA SEF; Com-10 SEF/monarca SEF/DL SEF/C5 SEF
Cajón estándar de 550 hojas	<i>Formato personalizado</i> Anchura: de 76 a 216 mm. Longitud: de 127 a 356 mm. <i>Gramaje</i> : de 60 g/m² a 215 g/m²
Cajón opcional de 550/1.100 hojas	A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF; carta USA SEF/ejecutivo SEF/folio SEF/oficio SEF; Com-10 SEF/monarca SEF/DL SEF/C5 SEF
Duplexador	<i>Formato personalizado</i> Anchura: de 98 a 216 mm. Longitud: de 190 a 355 mm. <i>Gramaje</i> : de 60 g/m² a 215 g/m²
Destino de la salida por defecto	A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/carta USA SEF/ejecutivo SEF/folio SEF/oficio SEF
Opciones de disposición de la página	<i>Formato personalizado</i> Anchura: de 98 a 216 mm. Longitud: de 190 a 355 mm. <i>Gramaje</i> : de 60 g/m² a 215 g/m²
Área de impresión máxima	<i>Gramaje</i> : de 60 g/m² a 160 g/m². <i>Formato</i> : Anchura: de 140 mm a 216 mm. Longitud: de 210 mm a 355 mm

Conectividad

Interfaces	USB 2.0 de alta velocidad (conector tipo B), Gigabit Ethernet, puerto inalámbrico (para llave opcional), puerto host USB (para memoria de fuentes USB), puerto paralelo
Lenguajes y flujos de datos	Adobe® PostScript® 3™: 136 fuentes; Emulación PCL® 5c, 5e/6: 81 fuentes
Sistemas operativos del cliente	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64 bits, Windows Vista® (32 y 64 bits), Windows Server® 2003 (32 y 64 bits), Windows Server® 2008 (32 y 64 bits), Windows Server® 2008R2, Windows® Cluster Server Environment, Mac OS 9.X, X (10.3.9 - 10.5), UNIX® (Solaris™ 9 y 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 y 9, SuSE Enterprise Linux® 10, RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 3.0, 4.0 (AS/WS)
Sistemas operativos de red	Windows® 2000, Windows Server® 2003 (32 y 64 bits), Windows Server® 2008 (32 y 64 bits), UNIX® (Solaris™ 10, HP-UX11i), Linux® (Red Hat® Enterprise Linux® ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fuji, NetWare
Inalámbrico (opciones) ³	Adaptador inalámbrico externo
Protocolos de transporte	TCP/IP (v4 y v6), FTP, Telnet, NetWare (IP)
Protocolo de impresión en red	LPD, Port9100, IPP, FTP, Telnet
Servicios de administración y detección de dispositivos	WSD, Bonjour (mDNS), SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, WINS, DNS, DDNS, DHCP, BOOTP, RARP, AutoIP

Entorno operativo


Temperatura	de 5 a 32 SDgrC; calidad de impresión garantizada: de 15 a 28 °C. Humedad relativa: de 15 a 85%, sin condensación.
Almacenamiento	Altitud: inferior a los 3.000 m por encima del nivel del mar
Acústica ⁶	Temperatura: de -20 a 40 SDgrC. Humedad relativa: de 5 a 80%. Altitud: por debajo de los 3.000 m
Impresión (modo simple)	Presión acústica, posición del operador (LpAm): 60,2 dB; presión acústica, posición del espectador (LpAm): Parte frontal: 53,7 dB, lado derecho: 57,1 dB, parte posterior: 54,9 dB, lado izquierdo: 53,7 dB; presión acústica promedio a 1 m, declarada: 59 dBA, sonido promedio (LWAm), declarado: 74,8 dB
Modo de espera	Presión acústica, posición del operador (LpAm): 30,8 dB; presión acústica, posición del espectador (LpAm): Parte frontal: 23,8 dB, lado derecho: 31,2 dB, parte posterior: 25,0 dB, lado izquierdo: 25,6 dB, presión acústica promedio a 1 m, declarada: 29,6 dB, sonido promedio (LWAm), declarado: 42,8 dB
Especificaciones de energía	220-240 v CA, 47-63 Hz nominal
Consumo de energía	Impresión continua: 600 W en blanco y negro, 700 W en color. Modo listo: 130 W. Modo suspendido: 75 W. Modo de ahorro de energía: 7 W. Apagado: 0,4 W
Ahorro de energía	15 minutos predeterminado, minutos seleccionables por el usuario
Consumo de energía normal ⁸	4,63 kWh por semana

Consumibles¹

Capacidad instalada	Rendimiento de 9.000 páginas (blanco y negro); 6.000 páginas (CMY)
Capacidad estándar	Rendimiento de 9.000 páginas (blanco y negro); 6.000 páginas (CMY)
Gran capacidad	Rendimiento de 18.000 páginas (blanco y negro); 12.000 páginas (CMY)
Tambor	Tambores separados para cada color (C, M, Y, K), cada uno rinde aproximadamente 50.000 páginas
Contenedor de desecho de tóner	Vida útil aproximada: 25.000 páginas



IMPRESORA LÁSER COLOR DELL™ 5130cdn



Certificaciones del producto	
Certificaciones de seguridad	IEC/EN60950-1:2001 (Internacional); IEC60825-1 (Láser); marcado CE (UE); Nemko (Nórdico); marca GS (Alemania); GOST e Hygienic (Rusia); SASO (Arabia Saudita); SABS (Sudáfrica); UL/cUL (UL60950-1 EE. UU./Canadá); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Láser Clase 1, EE. UU.); NOM (México); otras aprobaciones de seguridad requeridas por países específicos.
Certificaciones EMC	Marcado CE (países de UE) [EN55022:2006; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN 61000-3-3:1995+A1:2001; EN55024:1998+A1:2001+A2:2003]; FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase B (EE. UU.); ICES-003, Tema 4 (Canadá); GOST (Rusia); SABS (Sudáfrica); C-Tick (Australia); VCCI (Japón)
Otras certificaciones y normativas	WHQL, Printer MIB, RoHS ⁴ conforme a Energy Star®, Blue Angel (Alemania), SAP®, Novell® Yes Certification, Citrix® Presentation Server 4.0 / 4.5 (Windows Server 2000/2003 con Terminal Services/Server)
Idiomas	
Documentación de la impresora, Servidor web integrado de la impresora, panel del operador de la impresora y software de la impresora	Inglés, francés, italiano, alemán, español, neerlandés, danés, noruego, sueco
Dimensiones físicas	
Dimensiones de envío (an. x pr. x al.)	768 mm x 705 mm x 702 mm
Peso de envío	55,4 kg
Dimensiones de la impresora (an. x pr. x al.)	560 mm x 506 mm x 432 mm
Peso de la impresora	45 kg
Especificaciones para opciones de capacidad de papel ampliada	
Cajón de 550 hojas	Capacidad de papel: 550 hojas
Sensor	Papel vacío, formato de papel
Dimensiones (an. x pr. x al.)	560 mm x 505 mm x 134 mm; <i>peso</i> : 10,8 kg
Dimensiones del envío (an. x pr. x al.)	595 mm x 694 mm x 247 mm; <i>peso del envío</i> : 13,7 kg
Alimentador de gran capacidad	Capacidad de papel: 1.100 hojas (2 x 550)
Dimensiones (an. x pr. x al.)	740 mm x 685 mm x 351 mm; <i>peso</i> : 32 kg
Dimensiones del envío (an. x pr. x al.)	800 mm x 842 mm x 498 mm; <i>peso del envío</i> : 38,7 kg
Especificaciones para opciones de dispositivo de acabado de salida	
Capacidad	1.000 hojas
Dimensiones (an. x pr. x al.)	516 mm x 490 mm x 525 mm (cuerpo principal) 256 mm x 430 mm x 116 mm (unidad de transferencia horizontal). <i>Peso</i> : 14,0 kg (cuerpo principal) 1,7 kg (unidad de transferencia horizontal)
Dimensiones del envío (an. x pr. x al.)	637 mm x 497 mm x 622 mm; <i>peso del envío</i> : 20,0 kg (incluida la unidad de transferencia horizontal)
Especificaciones para opción de disco duro	
Capacidad	80 GB
Dimensiones (an. x pr. x al.)	91 mm x 144 mm x 35 mm; <i>peso</i> : 0,15 kg
Dimensiones del envío (an. x pr. x al.)	196 mm x 211 mm x 127 mm; <i>peso del envío</i> : 0,45 kg
Opción de adaptador de impresora inalámbrico³	
Certificación Wi-Fi	SI
Conectividad	IEEE 802.11b/g/Draft n
Protocolos de seguridad	WPA-PSK (TKIP o AES), WPA2-PSK (AES), WPA-Enterprise (TKIP o AES), WPA2-Enterprise (AES), WEP (64 bits y 128 bits)
Configuración	USB o configuración de LAN con cable, WPS
Dimensiones (an. x pr. x al.)	50 mm x 74 mm x 30 mm <i>Peso</i> : 0,05 kg
Dimensiones del envío (an. x pr. x al.)	55 mm x 136 mm x 188 mm; <i>peso del envío</i> : 0,16 kg
Administración de la impresora	
Servicio estándar	Dell Printer Configuration Web Tool; Dell ColourTrack™ Pro, Dell Toner Management System, estándar Printer MIB
Opciones de servicio	12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto ⁵
Reciclaje de tóner	Las opciones de servicio se pueden extender hasta 5 años.
Contenido de la caja	Programa de reciclaje de Dell (detalles incluidos en el producto) Impresora láser Dell 5130cdn, CD de controladores y utilidades (controlador de la impresora, Easy Setup Navigator, Supplies Management System, herramienta de asistencia técnica, guía del usuario y guía de información del producto), cartucho de tóner negro (rinde 9.000 páginas) ¹ , cartuchos de color (rinden 6.000 páginas) ¹ , esquema de instalación, guía de referencia rápida e instrucciones y etiqueta del programa de reciclado de hardware.

¹ Pruebas realizadas de conformidad con el método especificado en la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar con las condiciones de uso y ambientales.

² La velocidad de impresión citada es en modo simple (por una cara), con papel de formato A4 y con la resolución predeterminada (1.200 ppp). La velocidad de impresión real puede variar en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

³ El modo Ethernet se desactiva cuando se emplea el modo inalámbrico. El ordenador debe contar con una tarjeta inalámbrica, estar conectado a una red inalámbrica y tener el software de la impresora instalado para que funcione correctamente.

⁴ Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero de 2003.

⁵ El servicio lo puede proporcionar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico tras haber realizado previamente una consulta telefónica para la resolución de problemas. Sujeto a disponibilidad de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. El tiempo del servicio depende de la hora a la que se haya llamado a Dell. Debe devolverse la unidad defectuosa. Los repuestos pueden ser piezas restauradas.


⁶ Pruebas realizadas de conformidad con la norma ISO 7779 y notificadas de conformidad con la norma ISO 9296 sobre la emisión de ruido declarada de los equipos informáticos y bienes de equipo.

⁷ Más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación Energy Star en <http://www.energystar.gov>

⁸ El valor de consumo típico de energía se obtiene de las especificaciones de consumo de energía de la impresora y del uso empresarial normal de este modelo. Se asume que el punto medio del volumen de impresión mensual normal se imprime en intervalos de 30 minutos durante un día laboral de 10 horas (de 8:00 a 18:00), 5 días a la semana. Se estima un 50% de impresión en color y un 50% en blanco y negro. La impresora pasa al modo de espera cuando el trabajo de impresión está completo y al modo suspendido después del periodo predeterminado. Se supone que la impresora permanece en modo suspendido el resto del tiempo, incluidos los dos días del fin de semana. El consumo de energía se puede reducir aún más si se apaga la impresora cuando no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. El consumo de energía real variará según el volumen de impresión y los patrones de uso.



IMPRESORA LÁSER COLOR DELL™ 5130cdn



CONFIGURACIONES TIPO SOBREMESA

- Estándar
- Opcional



■	Cajón	550 hojas
	Bandeja multifunción	150 hojas
Total		700 hojas



■	Cajón	550 hojas
	Bandeja multifunción	150 hojas
■	Cajón de 550 hojas	550 hojas
Total		1.250 hojas



■	Cajón	550 hojas
	Bandeja multifunción	150 hojas
■	Dos cajones de 550 hojas	1.100 hojas
Total		1.800 hojas

CONFIGURACIONES TIPO CONSOLA



■	Cajón	550 hojas
	Bandeja multifunción	150 hojas
■	Cajón de gran capacidad	1.100 hojas
Total		1.800 hojas



■	Cajón	550 hojas
	Bandeja multifunción	150 hojas
■	Cajón de 550 hojas	550 hojas
■	Cajón de gran capacidad	1.100 hojas
Total		2.350 hojas



Se puede agregar un dispositivo de acabado de 1.000 hojas a cualquiera de estas configuraciones.

■	Cajón	550 hojas
	Bandeja multifunción	150 hojas
■	Dos cajones de 550 hojas	1.100 hojas
■	Cajón de gran capacidad	1.100 hojas
Total		2.900 hojas

