



OptiPlex 7040



妥協のない最高のパフォーマンス

OptiPlex 7040は、エネルギー効率の高いコンパクトなデザインのミニタワー、スモールフォームファクタ、マイクロフォームファクタを採用し、エンタープライズクラスの管理とセキュリティによる究極のデスクトップパフォーマンスを提供します。

第6世代までのインテル® Core™ i7プロセッサ、インテル® HDグラフィックスカード、インテル® vProシステム管理を使用可能な、OptiPlex 7040は、省スペース設計を犠牲にせずに、処理能力と生産性を向上させることができます。

受賞歴のあるモニタ、カスタム設計のケーブルカバー、さまざまなマイクロマウントなどの、特定用途向けに設計されたDell Accessoriesによってこれらの機能が拡張され、さらにこれらのすべてが年中無休24時間対応の優れたプロサポートによってサポートされます。

詳細については次を参照してください。

www.dell.com

項目	7040 MT/SFF/Micro の技術仕様			
プロセッサ ¹	インテル® 第6世代 Core™ i5-i7 クアッドコア、コア™ i3 デュアルコア (MT/SFF 用 65W および Micro 用 35W)			
チップセット	インテル® Q170 チップセット			
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows 10 Home 64 ビット、Microsoft® Windows 10 Pro 64 ビット、Microsoft® Windows 8.1 Standard 64 ビット、Microsoft® Windows 8.1 Pro 64 ビット、Microsoft® Windows 7® Professional SP1 (32/64 ビット)、Ubuntu®			
グラフィックスオプション ²	インテル® 内蔵 HD グラフィックス 530 オプションの専用グラフィックス MT/SFFのみサポート、デュアル AMD Radeon™ R5 340X、nVIDIA GeForce GTX 745 (MT のみ)、AMD Radeon™ R7 350X、AMD Radeon™ R5 340X			
メモリ ^{2,3}	DIMM スロット x 4 (最大、Micro のみ x 2)、Non-ECC デュアルチャネル 2133 MHz DDR4 SDRAM、最大32GB (Micro のみ 16GB)			
ネットワーク	MT/SFF: 内蔵インテル® i219-LMイーサネット LAN 10/100/1000、オプションのPCIe 10/100/1000 ネットワークカードのサポート (SFF/MTのみ)、オプションのワイヤレス: 802.11ac + Bluetooth 4.1 カード Micro: 内蔵インテル® i219-LM イーサネット LAN 10/100/1000、オプションのワイヤレス: M.2 802.11ac + Bluetooth 4.1 カード			
I/O ポート	MT/SFF: 外部の USB x 10、3.0 x 6 (前面 2/ 背面 4)、2.0 x 4 (前面 2/ 背面 2 前面 PowerShare x 1 対応 / 背面 Smart power on 対応)、内蔵 USB 2.0 x 1、RJ-45 x 1、ディスプレイポート 1.2 x 2、HDMI 1.4 x 1、シリアル x 1、PS/2 x 2、UAJ x 1、ラインアウト x 1、VGA x 1 (オプション) Micro: 外部の USB x 6、3.0 x 6 (前面 2/ 背面 4 - 前面 PowerShare x 1 / 背面 USB 3.0 のいずれか一つ Smart power on 対応)、RJ-45 x 1、ディスプレイポート 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、UAJ x 1、ラインアウト x 1、VGA x 1 (オプション)、追加のシリアル + PS2 (オプション)、追加のディスプレイポート 1.2 (オプション) (オプションで選択できるのは、いずれか一つのみとなります)			
光学ドライブ	DVD-ROM、DVD +/-RW、オプションの外付け DVD-RW コンソール (Micro のみ)			
リムーバブルメディアオプション	SD メディアカードリーダーをサポート (MT/SFF のみ)			
ハードドライブ ⁴ オプション (内蔵)	ハードディスクドライブ: 最大2TB シリアルATA、ハイブリッド、Opal SED FIPS、M.2 ソリッドステートドライブ、および M.2 PCIe ソリッドステートドライブのサポート RAID 0 および1のサポート (一部の構成) (MT および SFF のみ) ハードドライブなし			
シャーシ 17.62/8		ミニタワー (MT)	スモールフォームファクタ (SFF)	マイクロ
	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)、インチ / (cm)	13.8 x 6.1 x 10.8/35 x 15.4 x 27.4	11.4 x 3.6 x 11.5/29.0 x 9.26 x 29.2	7.2 x 1.4 x 7.0/18.2 x 3.6 x 17.8
	最小重量 (ポンド /kg)	17.49/7.93	13.45/6.1	2.82/1.28
	ベイ数	内蔵 3.5 インチ HDD x 1 (2.5 インチ ODD に交換可能) 内蔵 2.5 インチ HDD x 2 外付スリム ODD x 1	内蔵 3.5 インチ HDD x 1 (2.5 インチ HDD x 2 に交換可能) 外付スリム ODD x 1	内蔵ベイ 2.5 インチ x 1
	拡張スロット	フルハイト PCIe x16 x 1 フルハイト PCIe x16 x 1 (x4 配線) フルハイト PCIe x1 x 1 フルハイト PCI x1 M.2 x 1 (22 x 80mm)	ハーフハイト PCIe x16 x 1 ハーフハイト PCIe x4 x 1 M.2 x 1 (22 x 80mm)	M.2 x 1 (22 x 30mm) M.2 x 1 (22 x 80mm)
	電源装置 ⁵ ユニット (PSU)	標準 240W PSU Active PFC 240W 標準 85% 効率 PSU (80 PLUS Bronze) ENERGY STAR 準拠、Active PFC 240W 標準 92% 効率 PSU (80 PLUS Platinum)、ENERGY STAR 準拠、Active PFC	標準 180W PSU Active PFC 180W 標準 85% 効率 PSU (80 PLUS Bronze) ENERGY STAR 準拠、Active PFC 180W 標準 92% 効率 PSU (80 PLUS Platinum)、ENERGY STAR 準拠、Active PFC	65W 外付アダプタ、87% 最低平均効率
オーディオスピーカー	デル製オーディオスピーカー内蔵			
推奨アクセサリ	モニター - 次の機能を含むデル商用モニター認定 デル・デジタル・ハイエド・シリーズ - 受賞歴のあるハイパフォーマンスモニター、広視野角、24 ~ 34 インチデルプロフェッショナルシリーズモニター、19 ~ 27 インチ デル E シリーズモニター、17 ~ 27 インチ マイクロマウントオプション: 縦置きスタンド、VESA マウント、デュアル VESA マウント、All in One マウント、DVD-RW 搭載コンソール、E シリーズディスプレイ用 All in One マウント キーボード: デル製有線キーボード (マルチメディア機能搭載)、デル製スマートカードキーボード、デル製ワイヤレスキーボード / マウス、Logitech 製ワイヤレスキーボード / マウス マウス: デル有線マウス、デルワイヤレスマウス、デルレーザーマウス デルステレオスピーカーシステム、一部フラットパネルディスプレイ対応デル製サウンドバー デル製ワイヤレス・スピーカー・システム			
セキュリティオプション	Trusted Platform Module ⁶ TPM 1.2 (TPM 2.0 - ファームウェアアップグレード) Dell Data Protection セキュリティツール、Dell Data Protection 暗号化、デルハードウェア暗号化アクセラレーター、Microsoft Windows BitLocker、BIOS によるローカル HDD データワイプ ("Secure Erase")、暗号化 - SED HDD (Opal FIPS)、シャーシロックスロットのサポート、ロック可能ポートカバー、シャーシントラクションスイッチ、D-Pedigree (Secure Supply Chain 機能)、セットアップ / BIOS パスワード、オプションのスマートカードキーボード、インテル® Trusted Execution Guard Technology、インテル® Identity Protection Technology、Dell Secure Works、BIOS サポートオプション Computrace ⁷ 、インテル® Software Guard eXtensions			
システム管理オプション ⁸	デルクライアントコマンドスイート、vPro によるアウトオブバンド管理のサポート			
環境、人間工学、および規制基準	環境基準 (エコラベル): ENERGY STAR 6.0 認定、EPEAT 登録済み ⁹ 、CEL、WEEE、日本のエネルギー法、韓国の E-standby、韓国のエコラベル、EU の RoHS、中国の RoHS BFR/CFR/PVC Free 構成 10 (一部の地域で利用できます)。特定の詳細情報については、お近くの販売店にお問い合わせいただくか、Dell.com をご覧ください。			
保証	ハードウェア限定保証 ¹¹ 、3年間のリモート診断後オンサイトサービス ¹² (標準、3-3-3)、3年間のデル・プロサポート (オプション、専門技術スタッフによるプレミアムサポート、24時間365日対応 ¹³)			
構成サービス	工場でのイメージロード、BIOS のカスタマイズ。ハードウェアのカスタマイズ、資産のタグ付けと資産レポート。			

プロ仕様のデスクトップを [Dell.com/OptiPlex](https://www.dell.com/optiplex) でご覧ください

- ¹ サービスの内容とご利用いただけるかどうかは、地域によって異なる場合があります。
- ² システムメモリおよびグラフィックス: メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。
- ³ 4GB以上のシステムメモリ機能: 4GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。
- ⁴ ハードドライブ: GBは10億バイト、TBは1兆バイトを表します。実際の容量はフルロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
- ⁵ PSU: 本フォームファクタは、効率性に優れたAPFC (Active Power Factor Correction) 電源を使用しています。APFC PSUには、正弦波出力のユニバーサル電源ユニット (UPS) のみをご使用ください。近似正弦波、矩形波、または準方波形静止波は使用しないでください (UPS の仕様詳細を参照してください) 出力タイプに関する不透明点については、製造元にご確認ください。
- ⁶ TPM: TPM は一部の地域ではご利用できません。
- ⁷ Computrace: デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lojackforlaptops.com の約款をご参照ください。
- ⁸ システム管理オプション:
- インテル® vPro テクノロジー - 購入時点で vPro テクノロジーに完全対応しています。vPro システム管理オプションには vPro プロセッサが必要です。インテル Advanced Management Technology (AMT) 9.x のサポートが含まれます。
 - インテル® の標準管理機能 - 購入時点でインテルの標準管理機能オプションに完全対応しており、このオプションは AMT 機能のサブセットです。ISM は、購入後の vPro テクノロジーへのアップグレードには対応していません。
 - アウトバンド方式のシステム管理機能は非搭載 - このオプションを選択すると、インテルのアウトバンドシステム (OOB) 管理機能はサポートされません。インバンド方式のシステム管理はサポート可能です。
- AMT による OOB 管理サポートは、購入後のアップグレードには対応していません。
- 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.net をご覧ください。
- ⁹ OptiPlex 7040 Micro は、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません (BFR フリーおよび PVC フリー)。これは、iNEMI の「Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)」の意見書に記載されている BFR フリー / PVC フリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量 (BFR から発生すると仮定) は 1,000ppm (0.1%) 以下、塩素含有量 (CFR、PVC、または PVC 共重合体から発生すると仮定) は 1,000ppm (0.1%) 以下です。すべてのプリント基板 (PCB) および基板のラミネートの臭素 / 塩素含有量は合計で 1,500ppm (0.15%) 以下で、塩素の最大含有量は 900ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は 900ppm (0.09%) です。最終確認中。
- ¹¹ ハードウェア限定保証: ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LP (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682) までお問い合わせいただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。
- ¹² リモート診断後の出張サービス: リモート診断では、オンライン / 電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、1回のセッションでは特定できなかったり、セッションが長期に渡る場合があります。問題はハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常リモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
- ¹³ デル・サービスの内容および条件は、地域によって異なります。詳細は、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。