

استخدام المنتج والتعامل معه

عليك بمراعاة معلومات أمان المنتج والمعلومات التنظيمية المقدمة مع المنتج، أو على ملصقات المنتج، أو المقدمة على هذا الموقع. فضلاً عن ذلك، عليك بمراعاة الإرشادات التالية للاستخدام والتعامل مع الأجهزة للمساعدة على منع حدوث الضرر في جهازك:

إشعار: عند نقل المنتج عبر درجات حرارة متطرفة، من ظروف تنخفض فيها درجة الحرارة إلى وسط أكثر دفئاً، أو من ظروف ترتفع فيها درجة الحرارة إلى وسط أكثر برودة، اترك المنتج حتى يتكيف مع درجة حرارة الغرفة، وحتى يتبخر أي تكاثف يكون قد تكوّن، وذلك قبل تشغيل المنتج تجنباً لتعرضه إلى التلف.

- قم بحماية المنتج من المخاطر البيئية مثل الاتساخ والغبار والطعام والسوائل وتطرف درجات الحرارة والتعرض الزائد إلى ضوء الشمس.
- قم بتنظيف وحدة عرض الجهاز المحمول أو الجهاز الإلكتروني الشخصي، أو شاشته، أو شاشة التلفزيون، باستخدام قطعة من القماش الناعم أو النظيف والماء. ضع الماء على قطعة القماش، ثم امسح بعرض الشاشة في اتجاه واحد، وتحرك من أعلى الشاشة إلى أسفلها. قم بإزالة الرطوبة من وحدة عرض أو شاشة الجهاز المحمول أو الجهاز الإلكتروني الشخصي بسرعة، وحافظ عليها في حالة جافة. حيث يمكن للتعرض إلى الرطوبة مثل الأمطار أو انسكاب السوائل أن يتلف المنتج. لا تستخدم منظف تجاري للنوافذ لتنظيف الجهاز.
- اترك مسافة كافية على جميع جوانب التهوية للمنتج لإتاحة تدفق الهواء المطلوب للتهوية السليمة.
- لا تقيد حركة الهواء الداخل إلى المنتج بسد أية فتحات أو مداخل للهواء.
- قم بتنظيف أية فتحات للهواء على الجانب الأمامي أو الخلفي أو فتحات التهوية الجانبية، وذلك من أية نسالة للمنتج، أو غبار، أو غيرها من المواد الغريبة التي يمكنها أن تسد الفتحات وتعوق تدفق الهواء.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في خزانة مغلقة لا تسمح بتدفق الهواء، ما لم يتم توفير تهوية كافية لدخول الهواء وخروج العادم على هذه الخزانة، فإعاقة تدفق الهواء من شأنه التأثير على أداء المنتج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط.
- اترك مسافة فاصلة لا تقل عن 10.2 سم (4 بوصات) على جميع جوانب التهوية للمنتج لإتاحة تدفق الهواء المطلوب للتهوية السليمة.
- إذا كانت الخزانة مزودة بأبواب، فلا بد أن تكون من نوع يتيح تدفق الهواء خلالها بنسبة 30% على الأقل (في الأمام والخلف).
- إذا كان يوجد في المنتج فتحة توصيل مودم RJ-11 وفتحة توصيل شبكة RJ-45، وهما متشابهان في الشكل، فتأكد من إدخال كابل التليفون في فتحة توصيل RJ-11، وليس فتحة توصيل RJ-45.
- للمساعدة على حماية المنتج عند تشغيله بتيار متردد من مقبس أساسي من الزيادات والانخفاضات المفاجئة والتدرجية في التيار الكهربائي، استخدم جهازاً واقياً من الزيادات، أو وحدة لضبط استقرار خط التيار، أو مصدرراً للتيار غير المنقطع (UPS).