

Uso del producto y manejo

Cumpla con la información de Seguridad del producto y otra Información reglamentaria que vino con su producto, o que aparece en las etiquetas del producto y en este sitio web. Además, cumpla las siguientes pautas de uso y manejo para ayudarle a prevenir daños a su producto:



- AVISO:** Al pasar el producto por temperaturas extremas, de temperaturas bajas a un entorno más templado o de temperaturas altas a un entorno más frío, permita que el producto se aclimate a la temperatura ambiente y evapore cualquier condensación que se haya podido formar antes de encender el producto y evitar que éste se dañe.
- Proteja el producto de los peligros ambientales, como la suciedad, el polvo, la comida, los líquidos, las temperaturas extremas y la sobreexposición al sol.
 - Limpie la pantalla, el monitor, el LCD o la pantalla de televisión del Dispositivo electrónico personal (PED) o portátil con un paño limpio y suave y con agua. Humedezca el paño con el agua y páselo por la pantalla en una sola dirección, de arriba abajo. Elimine rápidamente la humedad de la pantalla/monitor del Dispositivo electrónico personal o portátil y mantenga la pantalla/monitor seco. La exposición a humedad, tal como la lluvia o el derramamiento de un líquido, puede dañar el producto. No limpie el dispositivo con líquido limpiacristales.
 - Deje que haya una distancia de separación adecuada en todos los laterales del producto que facilitan la ventilación para permitir el flujo de aire necesario y obtener una ventilación adecuada.
 - No limite el flujo de aire en el producto bloqueando las aberturas de ventilación o entradas de aire.
 - Limpie las aberturas de ventilación de las partes frontal, posterior y laterales del producto. La pelusa, el polvo y otros materiales externos pueden bloquear las aberturas de ventilación y limitar el flujo de aire.
 - No utilice el producto dentro de un gabinete que no permita el flujo de aire, a no ser que se proporcione una adecuada ventilación de entrada y salida en dicho gabinete. La limitación del flujo de aire afecta el rendimiento del producto, y puede hacer que se recaliente.
 - Deje que haya una distancia de separación de 10,2 cm (4 pulgadas) como mínimo en todos los laterales del producto que facilitan la ventilación para permitir el flujo de aire necesario y obtener una ventilación adecuada.
 - Si el gabinete tiene puertas, deberían permitir al menos un 30% de flujo de aire a través de dicho gabinete (parte frontal y posterior).
 - Si el producto incluye un conector de módem RJ-11 y un conector de red RJ-45, los cuales se parecen, asegúrese de introducir el cable telefónico en el conector RJ-11 en lugar de hacerlo en el conector RJ-45.
 - Para ayudar a proteger su producto alimentado por CA contra subidas y caídas de energía eléctrica transitorias y brascas, utilice un protector contra sobrevoltajes, un acondicionador de línea o un sistema de energía ininterrumpida (UPS).