

Dell プロフェッショナルシリーズ
QHD解像度 23.8・27・31.5インチ
USB-C HUB モニター

P2423DE

P2723DE

P3223DE



DELL Technologies

品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数
9年連続世界 No.1 *

Pシリーズ モニター

P2423DE、P2723DE、P3223DE

真の生産性

QHD解像度のハブ モニターで、生産性、パワー、快適性を得る。



P2423DE



フリッカーフリー
低ブルーライト
(ハードウェア
ソリューション)
www.tuv.com
ID: 1111246237



P2723DE



フリッカーフリー
低ブルーライト
(ハードウェア
ソリューション)
www.tuv.com
ID: 1111246276



P3223DE



低ブルーライト
(ハードウェア
ソリューション)
フリッカーフリー
www.tuv.com
ID: 1111246588

より鮮明に見える画面で、 より多くの作業を実行

より詳細に、より鮮明に表示され、作業がしやすくなります。QHD (2560 x 1440)解像度の23.8インチ モニター、27インチ モニター、31.5インチ モニターなら、複数のアプリケーションを表示して、マルチタスクを効率的に実行できます。

あらゆるワークスペースで接続 を維持

オフィスでも自宅でもホットデスクング。USB-Cハブ モニターで作業スペースを合理化できます。ノートパソコンを起動して最大90Wまで電力を供給し、Ethernetやその他多くのデバイスに接続し、ワークスペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを装備するなど、考え抜かれて設計されています。

常時目に優しく、常に綺麗な 画面で

Comfort View Plus とはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。

また、画面の変色も極限まで少なくしているため、目に優しいにもかかわらず鮮やかな画像のまま作業が可能です。

P2423DE、P2723DE、P3223DE

QHD高解像度

23.8インチ、27インチまたは31.5インチ モニターのQHD (2560 x 1440)解像度で作業効率が向上します。

USB Type-C・RJ45端子搭載

USB-Cを使用して最大90Wの電源供給と、Ethernet接続用のRJ45などの広範な接続オプションにより、電源と接続を維持できます。すべてがすっきりと整理されます。

均一な色彩を標準装備

IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより実現された広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、設定を必要とすることなく正確な色彩が得られます。

管理性の強化
利便性向上のため、MACアドレスパススルー¹、PXEブート、およびWake on LANが内蔵されています。

複数のタスクを管理
DisplayPortを使ってDell Expressデジター チェーンで2台目のモニターを接続すれば効率性が21%²向上します。



組み込みの**ComfortView Plus**で、色のパフォーマンスを損なうことなくブルーライトの発生を軽減し、目の快適さを最適化します。

各種調整機能で快適に
上下の角度調整、左右の角度調整、縦横の回転、高さ調整可能（最大150mm）

使いやすいジョイスティックコントロール
オンスクリーン ディスプレイ(OSD)メニュー内を操作

多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、VGA、超高速5Gbps USBクイックアクセス ポートなど、広範な接続ポートを使用して、さまざまなデバイスに簡単に接続できます。

機能設計

3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスデスク周りがすっきりします。

環境基準

ENERGY STAR® TCO Certified Edge、EPEAT® Gold登録済み


生産性向上

一部のDell製PCで利用可能なDell Power Syncを使用すると、ノートパソコンのカバーを閉じた状態でも、モニターからDell PCの電源を投入できます。**

P2423DE、P2723DE、P3223DE

生産性を向上させる接続機能

USB-Cハブ モニターは、USB-C（最大90Wの電力供給）、有線Ethernetアクセス用のRJ45、高速データ転送のための超高速USBなど、広範な接続オプションを提供します。



P2423DE、P2723DE、P3223DE

ニーズに対応する設計

このスタイリッシュなモニターは、ベースが小さく、ケーブルをモニターライザーの中に隠せるケーブル管理デザインを採用しており、オフィスや自宅のデスクをすっきり整頓できます。



コンパクトで美しいデザイン


コンパクトなベースを採用。ケーブル管理システムも改良され、モニターライザーにコードを収納できます。

使いやすいジョイスティックコントロール

使いやすいジョイスティックコントロールで、画面メニューを操作したり、設定を調整したりできます。

各種調整機能で快適に

前後角度、縦横回転、左右回転、モニターの高さ（最大150mm）調整によって、快適な作業環境を実現できます。



P2423DE、P2723DE、P3223DE

高い生産性

Dell Display Managerは、包括的な管理ツールによって日常の生産性を向上させ、最適なスクリーン体験、効率的なディスプレイ管理、簡単なマルチタスク処理を提供します。

あらゆるレベルで生産性向上

EasyArrangeを使用すると、38種類のプリセットのウィンドウパーティションと最大5つのウィンドウをカスタマイズできる機能によって1つ以上の画面に複数のアプリケーションを簡単にタイル表示でき、マルチタスク機能が向上します。

利便性を高める鍵

ショートカットキーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

シームレスな移行


自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

多様な管理機能

アセット管理レポートにより、ITマネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。

詳細はこちら

[Dell Display Manager](#)





推奨周辺機器



Dellシングル モニター アーム | MSA20

Dellシングル モニター アーム – MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell Pシリーズ モニターを、工具なしで簡単にアームにはめ込むことができます。



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス | KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフルサイズ キーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。⁵

Pシリーズ モニター

P2423DE、P2723DE、P3223DE

Dell モニターの環境への配慮・サステナビリティ



環境基準

モニターの85%が再生プラスチックで製造されており⁶、ENERGY STAR[®]や TCO Certified Edgeなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT[®] Gold⁷に登録されています。

環境に配慮した梱包

Dellのビジネス向けモニターは環境を念頭に置いて設計され、100%リサイクル可能な段ボールに梱包されています。⁸

消費電力の節減

非使用時にモニターを暗くするまたはスリープモードにするPowerNap⁹で、モニター非使用時の消費電力を節減できます。

P シリーズ モニター

P2423DE、P2723DE、P3223DE

Dell プロフェッショナルシリーズ P2423DE 23.8インチ USB-C HUB モニター仕様詳細

表示サイズ (対角線)	604.50 mm (23.80インチ)
プリセット表示領域 (横 × 縦)	526.85 mm x 296.35 mm (20.74インチ x 11.67インチ)
最大プリセット解像度	2560 x 1440 (60 Hz)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2058 mm x 0.2058 mm
ピクセル/インチ (PPI)	123
輝度	300 cd/m ² (標準)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード)、8 ms (通常モード) IPSテ
パネル タイプ	クノジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
COMFORTVIEW PLUSによるフリック カーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの 互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	はい
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMIポートバージョン1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPortバージョン1.4 (HDCP 1.4) 1 x MST対応DisplayPort (出力) (HDCP 1.4) 1 x USB-Cアップストリームポート (DisplayPort 1.4搭載のAltモード、最大90WのPower Delivery機能) 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート 1 x RJ45ポート
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
調整機能	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 2 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフモード) ¹⁰ 0.3 W (スタンバイモード) ¹⁰ 20 W (オンモード) ¹⁰ 170 W (最大) ¹¹
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	496.11 mm (19.53インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	537.80 mm (21.17インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	179.57 mm (7.07インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの 場合/ケーブルを除く)	約3.92 kg (8.64ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド 装着時)	約5.98 kg (13.18ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約7.97 kg (17.57ポンド)

Dell プロフェッショナルシリーズ P2723DE 27インチ USB-C HUB モニター仕様詳細

表示サイズ (対角線)	684.70 mm (26.96インチ)
プリセット表示領域 (横 × 縦)	596.74 mm x 335.66 mm (23.49インチ x 13.21インチ)
最大プリセット解像度	2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2331 mm x 0.2331 mm
ピクセル/インチ (PPI)	109
輝度	350 cd/m ² (標準)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード)、8 ms (通常モード) IPSテ
パネル タイプ	クノジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
COMFORTVIEW PLUSによるフリック カーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの 互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	はい
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMIポートバージョン1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPortバージョン1.4 (HDCP 1.4) 1 x MST対応DisplayPort (出力) (HDCP 1.4) 1 x USB-Cアップストリームポート (DisplayPort 1.4搭載のAltモード、最大90WのPower Delivery機能) 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート 1 x RJ45ポート
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
調整機能	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 2 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフモード) ¹⁰ 0.3 W (スタンバイモード) ¹⁰ 26 W (オンモード) ¹⁰ 175 W (最大) ¹¹
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	535.20 mm (21.07インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	611.60 mm (24.08インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	190.10 mm (7.48インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの 場合/ケーブルを除く)	約5.07 kg (11.18ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド 装着時)	約7.34 kg (16.18ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約9.78 kg (21.56ポンド)

Dell プロフェッショナルシリーズ P3223DE 31.5インチ USB-C HUB モニター仕様詳細

表示サイズ (対角線)	800.01 mm (31.5インチ)
プリセット表示領域 (横 × 縦)	698.11 mm x 392.69 mm (27.48インチ x 15.46インチ)
最大プリセット解像度	2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2727 mm x 0.2727 mm
ピクセル/インチ (PPI)	93
輝度	350 cd/m ² (標準)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 10億7,000万色
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms (高速モード)、8 ms (通常モード) IPSテ
パネル タイプ	クノジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライト テクノロジー	白色LEDエッジライト システム
COMFORTVIEW PLUSによるフリック カーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの 互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	はい
サウンドバー (オプション)	SB521AまたはSB522A
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMIポートバージョン1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPortバージョン1.4 (HDCP 1.4) 1 x MST対応DisplayPort (出力) (HDCP 1.4) 1 x USB-Cアップストリームポート (DisplayPort 1.4搭載のAltモード、最大90WのPower Delivery機能) 4 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート 1 x RJ45ポート
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4
調整機能	高さ調整(150 mm) 上下の角度調整(-5°~21°) 左右の角度調整(-45°~45°) 縦横の回転(-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100~240 V/50 Hzまたは60 Hz 2.3 A (最大)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフモード) ¹⁰ 0.3 W (スタンバイモード) ¹⁰ 29.90 W (オンモード) ¹⁰ 183 W (最大) ¹¹
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3W未満
高さ (スタンドあり)	617.15 mm (24.30インチ)
幅 (スタンド取り付け時)	712.42 mm (28.05インチ)
奥行き (スタンド取り付け時)	230.10 mm (9.06インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの 場合/ケーブルを除く)	約7.06 kg (15.56ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド 装着時)	約11.70 kg (25.79ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約15.32 kg (33.77ポンド)

P シリーズ モニター

P2423DE、P2723DE、P3223DE

Dell プロフェッショナルシリーズ P2423DE 23.8インチ USB-C HUB モニター仕様詳細

標準サービスプラン

3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証

オプションのサービスプラン

Dell ProSupport

環境に関する法令等の遵守

- ENERGY STAR®認定モニター
- EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
- RoHS準拠
- TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge
- BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
- NFPA 99リーク電流要件に準拠
- ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0%（パネルのみ）

同梱品

- スタンド付きモニター
- 1 x 電源ケーブル
- 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m)
- 1 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C to Type-Cアップストリームケーブル (C-Cケーブル) (1 m)
- 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-C to Type-Aアップストリームケーブル (C-Aケーブル) (1.8 m)
- 1 x ケーブルタイ
- クイックセットアップガイド
- 安全および規制情報

Dell プロフェッショナルシリーズ P2723DE 27インチ USB-C HUB モニター仕様詳細

3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証

Dell ProSupport

- ENERGY STAR®認定モニター
- EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
- RoHS準拠
- TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge
- BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
- NFPA 99リーク電流要件に準拠
- ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0%（パネルのみ）

- スタンド付きモニター
- 1 x 電源ケーブル
- 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m)
- 1 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C to Type-Cアップストリームケーブル (C-Cケーブル) (1 m)
- 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-C to Type-Aアップストリームケーブル (C-Aケーブル) (1.8 m)
- 1 x ケーブルタイ
- クイックセットアップガイド
- 安全および規制情報

Dell プロフェッショナルシリーズ P3223DE 31.5インチ USB-C HUB モニター仕様詳細


3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間のハードウェア限定保証

Dell ProSupport

- ENERGY STAR®認定モニター
- EPEAT®は該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。
- RoHS準拠
- TCO CertifiedおよびTCO Certified Edge
- BFR/PVC不使用モニター（外付ケーブルを除く）
- NFPA 99リーク電流要件に準拠
- ヒ素使用率0%のガラス、水銀使用率0%（パネルのみ）

- スタンド付きモニター
- 1 x 電源ケーブル
- 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8 m)
- 1 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C to Type-Cアップストリームケーブル (C-Cケーブル) (1 m)
- 1 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-C to Type-Aアップストリームケーブル (C-Aケーブル) (1.8 m)
- 1 x ケーブルタイ
- クイックセットアップガイド
- 安全および規制情報

ポートとスロット



- 1 セキュリティ ロックスロット***
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMIポート

- 4 DisplayPort（入力）
- 5 DisplayPort（出力）
- 6 USB-Cアップストリーム ポート

- 7 4 x USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-Aダウンストリーム ポート
- 8 RJ45ポート
- 9 スタンド ロック

P シリーズ モニター

P2423DE、P2723DE、P3223DE

信頼性

世界第1位のモニター ブランド*である当社は、品質に対する揺るぎない取り組みと最大限の顧客満足度を誇ります。



プレミアム パネル交換

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証¹³の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹²により無償でモニターを交換します。

良品先出しサービス

モニターには3年間の良品先出しサービス¹⁴が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。¹³

ProSupport

Dell ProSupportオプションにより、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。¹⁵

DELL Technologies

- * Dellモニターは8年連続（2013年第2四半期～2021年第3四半期）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2021 Q3 Share by Brand
- ** Dell USB-CモニターのDell Power Syncは、ノートパソコンのカバーを閉じた状態でもシステムを起動する機能です。現在は、一部のDell製PCでのみ使用できます。この機能の互換性については、お使いのDell製PCを確認してください。
- *** Kensingtonセキュリティスロット™に基づく
- 1 MACアドレス パスルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。
 - 2 Dellが委託した2018年11月のシングル モニター構成の旧型モデルと比較したPrincipled Technologiesレポート「Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration」に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文： https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
 - 3 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。
 - 4 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるデル・テクノロジー製PCの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製PCを確認してください。
 - 5 使用状況モデルから算出したバッテリー持続時間のDellの分析（2020年11月）に基づきます。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。
 - 6 製品のプラスチック部品の総重量に基づきます。プリント基板、ラベル、ケーブル、コネクタ、電子コンポーネント、光学コンポーネント、ESDコンポーネント、EMコンポーネントの接着剤、コーティングは除きます。
 - 7 EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、 www.epeat.net をご覧ください。
 - 8 Dellのビジネス向けモニター パッケージ（Dシリーズを除く）の外箱/緩衝材と再生ファイバーは、バージンバルブを使用した多層構造の段ボール紙を素材としています。緩衝材とプラスチック製バッグは除きます。
 - 9 Dell Display Managerで有効化されます
 - 10 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
 - 11 すべてのUSBポートで最大供給電力を使用した場合の最大輝度およびコントラスト設定
 - 12 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。
 - 13 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または<https://www.dell.com/warranty> をご覧ください。
 - 14 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送にかかる日数はお届け場所およびモニターの大きさ（55インチ以上の場合）によって異なります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。 dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。
 - 15 利用可能なサービスは異なります。詳細については、 www.dell.com/support をご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。