

性能强劲。异常智能。外观时尚。

LATITUDE 7000 系列笔记本电脑 7280 | 7480



优秀的工作伴侣。高端企业级超极本™,可提供精英级移动工作效率

此设备的外形比上一代产品更小巧,凭借卓越的视觉效果以及带可选纤薄边框的 触控界面吸引用户,提供卓越的工作效率和移动性体验。合金机箱、柔软触感漆 面和可选编织碳纤维等材料巧妙融合,打造出经久耐用且美观时尚的设计,而且 重量更轻过半加仑牛奶。

新的系统访问和连接功能可让您在全天高效工作,其中包括通过可选的红外摄像头实现Windows Hello功能,它可利用人脸识别技术简化登录过程。现在,借助支持视频输出的USB Type-C端口和戴尔坞站等多个选项,坞站连接变得非常轻松。

这一系列具备安全特性的笔记本,具有可选的多重身份验证功能(包括触控指纹识别器、接触式FIPS 201智能卡读卡器、非接触式智能卡读卡器/NFC,配备经FIPS 140-2第3级认证的Control Vault 2™),因此您可以安枕无忧。

有关详情,请访问:www.dell.com

特性和技术规格

特性 技术规格

찍号 Latitude 7280

处理器选项1 第七代智能英特尔®酷睿™处理器(最高可配 i7)

操作系统 1、2 Microsoft® Windows® 10 家庭版

Microsoft® Windows® 10 专业版(64 位) UBUNTU Linux 16.04 LTS SP1(64 位)

NeoKylin v6.0 (64 位)

内存选项 1、2、3 DDR4 SDRAM 2133 MHz; 1 个 DIMM 插槽,

最高支持 16 GB

芯片组 1 集成在外理器中

英特尔响应技术 1 英特尔快速存储技术 7

显卡1 英特尔 ® 集成核芯显卡 620

显示屈 1 12.5" 高清 (1366 x 768) 防眩光 (16:9) WLED, 200 尼特,

镁合金液晶屏后盖

12.5" 全高清 (1920 x 1080) 防眩光 (16:9) WLED, 300 尼特,

镁合金液晶屏后盖

12.5" 全高清 (1920 x 1080) 触控, 采用 Corning® Gorilla® NBT 玻璃,防指印(16:9) WLED, 300 尼特,镁合金液晶屏后盖 12.5" 全高清 (1920 x 1080) 触控, 采用 Corning® Gorilla® NBT

玻璃,防指印 (16:9) WLED,300 尼特,编织碳纤维液晶屏后盖

存储选项 1、5 M.2 外形规格 -

> 最高 512 GB SATA 固态硬盘 最高 1 TB PCIe NVMe 固态硬盘

安全性1 可选配硬件身份验证套装 1: FIPS 201 接触式智能卡, 配备经

> FIPS 140-2 第 3 级认证的 Control Vault 2.0 高级身份验证 可选配硬件身份验证套装 2:触摸式指纹识别器、FIPS 201 接触式智能卡、非接触式智能卡、NFC,配备经 FIPS 140-2

第3级认证的 Control Vault 2.0 高级身份验证

Dell Client Command Suite 可选配戴尔数据安全和管理软件 MozyPro®, MozyEnterprise®

Dell Data Protection | Threat Defense Dell Data Protection | Protected Workspace Dell Data Protection | Secure Lifecycle

RSA NetWitness® Endpoint**

VMware Airwatch®**

Absolute Data & Device Security

RSA SecurID Access**

坞站选项1 Dell Dock WD15 (可选、单独销售)

Dell Dock Stand DS1000 (可选、单独销售) Dell Thunderbolt 坞站 TB16 (可选、单独销售)

光驱选项 仅提供外置光驱

多媒体1 高品质扬声器

> 耳机 / 麦克风组合插孔 降噪阵列麦克风

可选高清摄像头或红外摄像头,或无网络摄像头

Latitude 7480

第七代智能英特尔®酷睿™处理器(最高可配i7)

Microsoft® Windows® 10 家庭版

Microsoft® Windows® 10 专业版 (64 位) UBUNTU Linux 16.04 LTS SP1 (64位)

NeoKylin v6.0 (64 位)

DDR4 SDRAM 2133 MHz; 2 个插槽, 最高支持 32 GB

集成在外理器中

英特尔快速存储技术

英特尔®集成核芯显卡620

14.0" 高清 (1366 x 768) 防眩光 (16:9) WLED, 200 尼特, 镁合金液晶屏后盖

14.0" 全高清 (1920 x 1080) 防眩光 (16:9) WLED, 300 尼特,

镁合金液晶屏后盖

14.0" 全高清 (1920 x 1080) 触控,采用 Corning® Gorilla® NBT 玻璃,(16:9) WLED,270 尼特,镁合金液晶屏后盖

14.0" QHD (2560 x 1440) 触控,采用 Corning® Gorilla® NBT 玻璃,

防指印 (16:9) WLED, 270 尼特,编织碳纤维液晶屏后盖

M.2 外形规格 -

最高 512 GB SATA 固态硬盘 最高 1 TB PCIe NVMe 固态硬盘

可选配硬件身份验证套装 1: FIPS 201 接触式智能卡, 配备经 FIPS 140-2 第 3 级认证的 Control Vault 2.0 高级身份验证 可选配硬件身份验证套装 2:触摸式指纹识别器、FIPS 201 接触式智能卡、非接触式智能卡、NFC,配备经 FIPS 140-2

第3级认证的 Control Vault 2.0 高级身份验证

Dell Client Command Suite 可选配戴尔数据安全和管理软件

MozyPro®、MozyEnterprise®

Dell Data Protection | Threat Defense Dell Data Protection | Protected Workspace Dell Data Protection | Secure Lifecycle

RSA NetWitness® Endpoint**

VMware Airwatch®**

Absolute Data & Device Security

RSA SecurID Access**

Dell Dock WD15 (可选、单独销售)

Dell Dock Stand DS1000 (可选、单独销售) Dell Thunderbolt 坞站 TB16 (可选、单独销售)

仅提供外置光驱

高品质扬声器

耳机 / 麦克风组合插孔 降噪阵列麦克风

可选高清摄像头或红外摄像头,或无网络摄像头

特性 技术规格

电池选项1 42 瓦时¹⁶方形电池,支持 ExpressCharge[™]技术

60 瓦时¹⁶聚合物电池,支持 ExpressCharge™技术

60 瓦时16长寿命聚合物电池

电源选项1 65 瓦适配器, 7.4 毫米圆形接头

65 瓦不含 BFR/PVC 卤素适配器, 7.4 毫米圆形接头

65 瓦加固型适配器, 7.4 毫米圆形接头 – 印度

90 瓦交流适配器, 7.4 毫米圆形接头

连接选项 1、14 10/100/1000 干兆位以太网

> 无线 LAN 选项: 无 WLAN 选项

Qualcomm QCA61x4A 802.11ac 双频带 (2x2) 无线适配器 +

(2x2)。蓝牙(可选) 可选移动宽带选项:10

Qualcomm[®] Snapdragon[™] X7 HSPA+ (DW5811e)

(中国/印度尼西亚/印度)

端口、插槽和机箱1

SD 4.0 内存卡读卡器

直流输入 7.4 毫米圆形接头、支持视频输出的USB Type-C

(配备可选 Thunderbolt™ 3)、2 个 USB 3.0 (其中一个支持 PowerShare)、HDMI RJ-45、可选 SIM 卡插槽

3个 M.2 扩展插槽:1个固态硬盘、1个 WWAN 和1个

WLAN/WiGig

可选智能卡读卡器和可选指纹识别器

Noble 楔形安全锁插槽

尺寸与重量 1、15 宽:304.8 毫米 /12"

高: 17.05毫米 /0.67"(非触控,背面)

深:207.9 毫米 /8.19"

起始重量: 1.18 干克 /2.61 磅(3芯,全高清非触控,仅带麦克风,

M.2 固态硬盘)

管制型号: P28S 法规与环境合规性 1

管制类型: P28S001 能源之星 6.1 可采用 TAA 配置

获得 EPEAT 认证。有关具体国家 / 地区的参与和评级情况,

请访问 www.epeat.net 不含 BFR/PVC9

输入1 单指点非背光键盘

保修和服务 1

单指点背光键盘 多点触控触摸板

英特尔®博锐™技术 (iAMT 11.6)(可选,需要英特尔 WiFi® 系统管理 1

Link WLAN 和支持博锐技术的处理器),提供 Dell Client Command Suite (dell.com/command), 出厂预装 Dell Client Command | Update 和 Dell Command | Power Manager

有限硬件保修 4;标配 3年远程诊断后下一工作日上门服务 11;

可选 4 年和 5 年硬件延保以及 4-5 年 Dell ProSupport 和

ProsSupport Plus 合同。12

外围设备生态系统 1 Dell Dock Stand DS1000; Dell UltraSharp 24 系列显示器 |

> U2417H WOST; Dell UltraSharp 27 系列显示器 | U2717D; 戴尔适配器 – C 类 USB 转 VGA、HDMI、RJ-45、USB 3.0 DA200;全新戴尔集成电源中心(电源伴侣 + 45 W 适配器)-圆形接头;戴尔无线键盘和鼠标 | KM717; Dell Pro 立体声无 线耳机 – Skype for Business UC650; 戴尔高级公文包 15;

戴尔专业内胆包 14 (M)

42 瓦时 ¹⁶方形电池,支持 ExpressCharge[™]技术

60 瓦时¹⁶聚合物电池,支持 ExpressCharge™技术

60 瓦时16长寿命聚合物电池

65 瓦适配器, 7.4 毫米圆形接头

65 瓦不含 BFR/PVC 卤素适配器, 7.4 毫米圆形接头

65 瓦加固型适配器,7.4 毫米圆形接头 – 印度

90 瓦交流适配器, 7.4 毫米圆形接头

10/100/1000 干兆位以太网

无线 LAN 选项: 无 WLAN 选项

Qualcomm QCA61x4A 802.11ac 双频带 (2x2) 无线适配器 +

英特尔®双频带 Wireless-AC 8265 Wi-Fi + 蓝牙 4.2 无线网卡

(2x2)。蓝牙(可选)

可选移动宽带选项:10

Qualcomm[®] Snapdragon[™] X7 HSPA+ (DW5811e)

(中国/印度尼西亚/印度)

SD 4.0 内存卡读卡器

直流输入 7.4 毫米圆形接头、支持视频输出的USB Type-C (配备可选 Thunderbolt[™] 3)、3 个 USB 3.0 (其中一个支持

PowerShare), HDMI

RJ-45、可选 SIM 卡插槽

3个 M.2 扩展插槽: 1个固态硬盘、1个 WWAN 和 1个

WLAN/WiGig

可选智能卡读卡器和可选指纹识别器

Noble 楔形安全锁插槽

宽:331毫米/13.03"

高:18.4毫米/0.72"(非触控,背面)

深:220.9 毫米 /8.7"

起始重量:1.36 干克/3.01磅(3芯,高清非触控,仅带麦克风,

M.2 固态硬盘)

管制型号: P73G 管制类型: P73G001 能源之星 6.1

可采用 TAA 配置

获得 EPEAT 认证。有关具体国家 / 地区的参与和评级情况,

请访问 www.epeat.net 不含 BFR/PVC9

单指点非背光键盘 双指点背光键盘 多点触控触摸板

英特尔®博锐™技术 (iAMT 11.6) (可选,需要英特尔 WiFi® Link WLAN 和支持博锐技术的处理器),提供 Dell Client Command Suite (dell.com/command),出厂预装的 Dell Client Command | Update 和数字交付的 Dell Command | Power

有限硬件保修 4;标配 3年远程诊断后下一工作日上门服务 11; 可选 4 年和 5 年硬件延保以及 4-5 年 Dell ProSupport 和

ProsSupport Plus 合同。12

Dell Dock Stand DS1000; Dell UltraSharp 24 系列显示器 | U2417H WOST; Dell UltraSharp 27 系列显示器 | U2717D; 戴尔适配器 – C 类 USB 转 VGA、HDMI、RJ-45、USB 3.0 DA200;全新戴尔集成电源中心(电源伴侣 + 45 W 适配器)-圆形接头;戴尔无线键盘和鼠标 | KM717; Dell Pro 立体声无 线耳机 – Skype for Business UC650; 戴尔高级公文包 15;

戴尔专业内胆包 14 (M)

基本附件

LATITUDE 7000 系列笔记本电脑(7280、7480)

专门构建的生态系统: Latitude 7280、7480

Latitude 7000 系列笔记本电脑拥有精心设计且经过测试的附件,无论您是在台前办公还是出门在外,它们可以更大限度提高您的工作效率。



带显示器支架的 Dell Dock – DS1000



戴尔无线键盘和 鼠标 – KM717



Dell UltraSharp 24 系列 InfinityEdge 显示器 – U2417H WOST



戴尔混合适配器 + 移动电源 - PH45W17-BA(RTS 2 月 17 日)



戴尔适配器 – C 类 USB 转 HDMI/VGA/ 以太网 / USB 3.0



戴尔高级纤薄公文包 - 15 (RTS 2 月 17 日)



性能强劲。异常智能。外观时尚。

LATITUDE 7000 系列笔记本电脑(7280、7480)

- 1供应情况可能因国家/地区和配置而异
- ² 需要使用 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更高容量的系统内存。
- ³ 1 GB 代表 10 亿字节,1 TB 代表 1 万亿字节;实际容量因预装内容和操作环境而异,可能会有所降低。
- ⁴ 有限硬件保修:要获得有限硬件保修协议的副本,请寄信至 Dell USA LP,收信人:Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682,或者访问。
- 5 1 GB 代表 10 亿字节,1 TB 代表 1 万亿字节;实际容量因预装内容和操作环境而异,可能会有所降低。
- © COMPUTRACE 不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情,请参阅 www.absolute.com/en/about/legal/agreements 上的条款和条件。
- ⁷ 英特尔快速存储技术需要使用普通硬盘、mSATA 或固态硬盘作为主存储设备。
- ®戴尔无线坞站需要选装的英特尔®三频带 Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + 蓝牙 4.2 无线网卡和 WiGig 天线(仅在购买时提供)。
- ⁹ Dell Latitude 7000 系列不含溴化阻燃剂(不含 BFR)和聚氯乙烯(不含 PVC),符合有关 "低卤素电子产品定义(不含 BFR/CFR/PVC)"的 iNEMI 立场声明中对不含 BFR/PVC 的界定。塑料部件的溴含量低于 1,000 ppm (0.1%)(如果溴来源于 BFR),氯含量低于 1,000 ppm (0.1%)(如果氯来源于 CFR、PVC 或 PVC 共聚物)。所有印刷电路板 (PCB)和层压基板所含的溴/氯总量低于 1,500 ppm (0.15%),其中氯含量最大值为 900 ppm (0.09%),溴含量最大值为 900 ppm (0.09%)。
- 10 移动宽带受服务提供商的宽带服务和覆盖区域限制;需要另行付费。
- 11 远程诊断后上门服务:远程诊断由技术人员通过网络或电话确定问题原因;可能需要客户检查系统内部,也可能需要进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修 (www.dell.com/warranty) 范围且无法远程解决,戴尔通常会在远程诊断之后的一个工作日内派出技术工程师和 / 或派发部件。各地情况不尽相同。其他戴尔条款和条件在此 适用。
- 12 戴尔服务:戴尔服务的可用性和条款因地区而异。有关详细信息,请访问 www.dell.com/servicedescriptions。
- 13 1 GB 代表 10 亿字节,1 TB 代表 1 万亿字节;根据系统内存大小和其他因素,可能使用大量系统内存来支持显卡。
- ¹⁴ Miracast 无线技术:需要兼容的媒体适配器(单独销售)和支持 HDMI 的显示屏。
- 15 重量会因配置和制造工艺不同而有所差异。
- 16 标明的瓦时 (WHr) 并不表示电池续航时间。
- ** 仅在美国提供



安全、易于管理且可靠的笔记本电脑,尽在 Dell.com.cn/Latitude