


Dell プロフェッショナルシリーズ P2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター

# 常時 眼に優しく、USB-C・RJ45端子も内蔵。 フルHD 23.8インチ HUBモニター



## 常に眼に優しい

常時、ブルーライトの発生を抑え眼に優しい ComfortView Plus機能<sup>1</sup>を搭載。



## RJ45端子・USB Type-C対応

RJ45、USB-C端子内蔵によりUSB-C対応ノートパソコンに給電しながら、安定したネットワーク接続による快適な業務ができます。



## 快適な業務が可能

前後左右の傾き、縦横の回転、高さ調整機能により快適な状態での作業ができます。



## 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*


# USB Type-C接続・有線LAN接続 ブルーライトをカットするComfortView Plus



## 常に目に優しい

**ComfortView Plus** : 常時有効になっているComfortView Plus機能が、優れた色精度を実現しながら、ブルーライトの量を低減。<sup>1</sup>

**IPSパネル採用** : 上下左右178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。sRGBカバー率99%、セットアップしてすぐに正確な色彩が得られます。




## 快適な業務が可能

**各種調整機能で快適に** : モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整して、一日中快適な角度で作業できます。さらに、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択できるので、柔軟性が高まります。

**使いやすいジョイスティックを採用** : 使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。別売りのDellスリム サウンドバー (SB521A) を取り付けると、臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

**スタイリッシュな設計** : 3辺極細ベゼルですっきりしたデザインのモニターは、小さなベースに使い勝手のよいケーブル管理システムを備えています。各種ケーブルはモニターライザーにしまって綺麗にまとめることが出来ます。



## RJ45端子 USB Type-C対応

**RJ45端子内蔵・USB Type-C対応** : RJ45端子を内蔵しているため、有線LANでの安定したネットワーク接続ができます。加えてUSB Type-Cに対応している為、ケーブル1本で対応ノートパソコンに最大65Wの電源供給が可能です。

**管理機能を強化** : MACアドレス パススルー<sup>2</sup>、PXEブート、Wake on LANを内蔵、利便性が向上しています。

**ケーブルが1本にまとまる** : USB-C接続でケーブルをすっきりとまとめ、異なるベンダーのUSB-Cシステム<sup>3</sup>に接続できる柔軟性を備えます。また、ワークスペースのセットアップにかかる時間を最大72%短縮します<sup>4</sup>。

**電源同期機能** : モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されているDell製PCをシームレスに起動します。(一部のDell製PCに対応。)<sup>5</sup>

**デュアル モニターで生産性向上** : Dell Express Daisy Chainingを使用したデュアル モニター構成で生産性が最大21%向上します<sup>4</sup>。



## 高い信頼性

**プレミアム パネル保証** : Dellプレミアム パネル交換により、ピクセル欠陥 (輝点) が1か所でもあれば、ハードウェア限定保証期間中<sup>6</sup>は無料でパネルを交換できるため安心です。

**ダウンタイムを最短化** : モニターには3年間良品先出しサービス<sup>7</sup>が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中<sup>6</sup>であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

**ハイレベルなサポート** : Dell ProSupportオプション<sup>8</sup>により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

# 特長と仕様詳細

## 監視

### 表示サイズ（対角線）

### アクティブ ディスプレイ領域

#### 水平

#### 垂直

### 最大プリセット解像度

### アスペクト比

### 画素ピッチ

### ピクセル/インチ（PPI）

### 輝度

### 色彩サポート

### コントラスト比

### 視野角

### レスポンス タイム

### パネル タイプ

### ディスプレイ スクリーン コーティング

### バックライト テクノロジー

### ComfortView Plusによるフリッカーフリー画面

### Dell Display Managerとの互換性

### リモート アセット管理

### GSA/TAA

### サウンドバー（オプション）

Dell プロフェッショナルシリーズ P2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター

604.70 mm（23.80インチ）

527.04 mm（20.75インチ）

296.46 mm（11.67インチ）

1920 x 1080（60 Hzの場合）

16:9

0.2745 mm x 0.2745 mm

93

250 cd/m<sup>2</sup>

色域：sRGB 99%

色深度：1,670万色

1,000:1

178°/178°

5 ms（高速）（Gray to Gray）

8 ms（通常モード）（Gray to Gray）

IPS

非光沢

白色LEDエッジライト システム

はい

はい

あり（Dellコマンド | モニター使用）

はい

SB521A

## 接続方法

### コネクタ

1 x HDMIポートバージョン1.4（HDCP 1.4）

1 x DisplayPortバージョン1.2（HDCP 1.4）

1 x MST対応DisplayPort（出力）（HDCP 1.4）

1 x USB Type C<sup>®</sup> アップストリーム ポート（DisplayPort 1.2でのAltモード、Power Delivery最大65W）\*\*

4 x 超高速USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）ダウンストリーム ポート

1 x RJ45ポート

### HDCPサポート

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

## 設計上の機能

### 調整機能

### セキュリティ

### フラットパネル マウント インターフェイス

高さ調整可能スタンド（150 mm）、傾き（-5°~21°）、左右角度調整（-45°~45°）、縦横回転（-90°~90°）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm x 100 mm）

## 電源

### AC入力

### 電圧/周波数/電流

### 消費電力（動作時）

AC 100~240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.5 A

0.2 W（オフモード）<sup>9</sup>

0.3 W（スタンバイモード）<sup>9</sup>

14.5 W（オンモード）<sup>9</sup>

118 W（最大）<sup>10</sup>

### 消費電力（スタンバイ/スリープ時）

0.3W未満

## 寸法（スタンド装着時）

### 高さ（収縮時~伸張時）

364.00 mm（14.33インチ） ~ 496.11 mm（19.53インチ）

### 幅

537.80 mm（21.17インチ）

### 奥行き

179.57 mm（7.07インチ）

## 重量

### 重量（パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く）

約3.81 kg（8.40ポンド）

### 重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

約6.00 kg（13.23ポンド）

### 重量（同梱物を含む）

約8.38 kg（18.47ポンド）

## 標準サービス プラン

プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス<sup>7</sup>/ハードウェア限定保証<sup>8</sup>

## オプションのサービス プラン

Dell ProSupport<sup>9</sup>

## 環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR<sup>®</sup>認定モニター、EPEAT<sup>®</sup> Gold登録（該当する場合<sup>11</sup>）、RoHS準拠、TCO Edge Certified Displays、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用。

## 同梱物

- スタンド付きモニター

## ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPortケーブル（1.8 m）
- USB Type-Cケーブル（1.8m）
- ケーブル タイ

## ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報


# 各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター


傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 - ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整



縦横回転



左右角度調整

## 接続端子



- |                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 スタンド ロック         | 7 USB Type-Cアップストリーム ポート                            |
| 2 電源コネクタ         | 5 DisplayPort (入力) | 8 4 x 超高速USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) Type-Aダウンストリーム ポート |
| 3 HDMIポート        | 6 DisplayPort (出力) | 9 RJ45ポート   |

## 推奨周辺機器類



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

モニターとシステムの包括的マウントソリューション、Dellデュアル モニター アーム - MDA20は、簡単に設置できます。設置は実質的に工具不要なので、導入がシンプルになります。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウスセット | KM5221W

フルサイズで狭ベゼルのワイヤレス キーボードと左右どちらの手でも使えるマウスのセットにより、生産性が向上します。バッテリーの持続時間は3年です。



DELLスリム サウンドバー | SB521A

世界最薄、最軽量サウンドバー<sup>12</sup>は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにはマグネットで取り付けられるため<sup>13</sup>、デスクがすっきりと片付きます。

\* Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。\* 出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q1 Share by Brand \*\* Dellは標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しており、上記のモニターは最大65Wの電力を供給します。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。1 TÜV認証済み - ブルー ライト低減ハードウェア ソリューション、フリッカー フリー (ID 1111236732, ID 1111238124)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。2 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。

3 マルチベンダー システムとの互換性及びパフォーマンスは場合によって異なります。4 出典: Dellの委託によるPrincipled Technologiesレポート (2018年11月) に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf) 5 免責事項: このDell USB-Cモニターの電源同期機能により、ノートパソコンの蓋を閉じていても、PCは起動されます。一部のDell製PCにのみ対応しています。この機能のサポートを確保するには、ご使用のDell製PCを確認してください。6 限定ハードウェア保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。7 良品先出し: 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所と、モニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途送料が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。8 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)をご覧ください。9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。11 米国でEPEATに登録されています。EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。12 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析 (2020年7月) に基づきます。13 一部のDell製モニターにのみ対応しています。[dell.com](http://dell.com)でDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellテクノロジーの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、Dellテクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がDellテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンターインク/トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。Dellテクノロジーの責めに帰すべき事由がなにかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ● DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2021年5月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

