

C シリーズ モニター

Dell コラボレーションシリーズ ビデオ会議用モニター

C2423H 23.8インチ / C2723H 27インチ

顔認証

顔認識機能を使用して、Windows 10デバイス、アプリ、Webサイトにサインインできます。バイオメトリックセンサーが起動して顔をスキャンするので、ハッキングの脅威がなくなり、エンタープライズレベルのセキュリティを確保できます。

その場にいるかのようなコラボレーションを実現

ポップアップ フルHD Webカメラを起動して、すばやく簡単に会議に参加できます。Webカメラをポップダウンして音声専用モードに切り替えて、プライバシーを強化できます。

どの角度からも見やすい

30 fpsレートのフルHDビデオと画面解像度により、シームレスなビデオと鮮明な画面を実現します。178度/178度の広い視野角を備えたIPSパネルが実現する優れたビューと均一な色彩は、ビデオ会議に最適です。

各種調整機能で快適に

上下の角度、左右の角度、モニターの高さ（最大150mm）を調整できます。

すぐに操作できるミュートボタン

ディスプレイ正面のミュートボタンにすばやくアクセス

同時に複数のタスクを実行可能：

DisplayPortを使ってDell Expressディスプレイチェーンで2台目のモニターを接続すれば効率性が21%**向上します。

多様な接続機能を搭載

DisplayPort、HDMI、4x SuperSpeed USB 5Gbpsなど多様な接続ポートで、さまざまなデバイスと容易に接続できます。

内蔵のComfortView Plusにより、色彩を損なうことなくブルーライトの発生を軽減します。

機能設計

3辺超薄型ベゼル設計、スモールベース、ケーブル管理の向上により、自宅やオフィスのデスク周りがすっきりします。

お互いの声をはっきりと聞き取る

エコー & ノイズキャンセリング マイクと2つの5W内蔵スピーカーで明瞭な音声を実現、会議中に相手の話を聞き逃してしまうことがなくなります。



品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで
モニター出荷台数 9年連続世界 No.1*

DELL Technologies

* Dellモニターは9年連続（2013年第2四半期～2021年第4四半期）で世界No.1になりました。出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q4

** 出典：Dellの委託によるPrincipled Technologiesレポート（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

C シリーズ モニター

C2423H 23.8インチ / C2723H 27インチ



信頼性

安心感

画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証²の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル交換¹により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小化

モニターには3年間の良品先出しサービス³が付属しており、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証²期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート

Dell ProSupportオプション⁴により、24x7体制のスペシャリストによるテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

推奨周辺機器



Dell Proワイヤレス ヘッドセット | WL5022

ワイヤレスで自由度が高まります。Teams認証のヘッドセットには便利な通話コントロール機能が搭載されています。PC、タブレット、スマートフォンをシームレスに切り替えて、外出先でも明瞭な音声を楽しめます。



Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス | KM5221W

フルサイズで狭額ベゼルのワイヤレスキーボードと左右どちらの手でも使えるマウスのセットにより、生産性が向上します。バッテリー持続時間は3年です⁵。



Dellデュアル モニター アーム | MDA20

モニターとシステムの包括的マウントソリューション、Dellデュアル モニター アーム - MDA20は、簡単に設置できます。設置は実質的に工具不要なので、導入がシンプルになります。

ポートとスロット



- | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 電源コネクタ | 4 スタンド ロック機能 | 7 SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-Bアップストリーム ポート | 9 SuperSpeed 5Gbps USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-Aダウンストリーム ポート、充電機能 (BC1.2)搭載 |
| 2 セキュリティロックスロット (ケンジントンセキュリティスロット™ ベース) | 5 DisplayPort | 8 SuperSpeed 5Gbps USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-Aダウンストリーム ポート | 10 ヘッドフォン ジャック |
| 3 HDMIポート | 6 DisplayPort (出力) | | 11 内蔵スピーカー |

1 Dellデジタル ハイエンド シリーズ、Pシリーズ、およびCシリーズのデスクトップ モニターに適用されます。
2 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または<http://www.dell.com/warranty>をご覧ください。
3 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所およびモニターの大きさ (55インチ以上) によって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。
4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。一部の国では、地域内のサポートの時間が異なる場合があります。現地の営業時間外のサポートは、現地の言語以外の言語で提供される場合があります。
5 年間300万回のキーストロークの条件下で、モデルの使用状況から算出したバッテリー持続時間のDellの社内分析 (2019年11月) に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。

C シリーズ モニター

C2423H

モニター	Dell コラボレーションシリーズ C2423H
名前	23.8インチ ビデオ会議用モニター
表示サイズ (対角線)	604.70 mm (23.80インチ)
横	527.04 mm (20.75インチ)
縦	296.46 mm (11.67インチ)
最大プリセット解像度	1920 x 1080 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
ピクセル/インチ (PPI)	92.53
輝度	250 cd/m ² (定格)
色彩サポート	sRGB 99% (定格) 色深度: 1,678万
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5ミリ秒 (高速モード) 8ミリ秒 (通常モード)
パネル タイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライトテクノロジー	LED
COMFORTVIEW PLUSによるフリッカーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	いいえ
サウンドバー (オプション)	いいえ
接続	
コネクタ	.1 x DisplayPortバージョン1.2 (HDCP 1.4) .1 x HDMIポートバージョン1.4 (HDCP 1.4) .1 x MST対応DisplayPort (アウト) .1 x USB Type-B (USB3.2 Gen1)アップストリームポート .2 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート .2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート、2A (最大) でBC1.2の充電機能 .1 x 3.5 mmヘッドフォン ジャック
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4
WEBカメラとマイク	
レンズ	
視野角	2560 x 1920で88.9度
フォーカスモード	固定フォーカス
焦点領域	35 cm~1.5 m
焦点距離 (通常モード)	70 cm
イメージセンサー アクティブ アレイ サイズ	5メガピクセル
ビデオフレームレート	1,920 x 1,080 (フルHD) - 最大30フレーム/秒
マイクの種類	2 x デジタル マイクロフォン
インターフェイス	USB 2.0ハイスピード
PSU	USBおよびマイクの場合、3.3ボルト+/- 5% IRカメラの場合、5ボルト+/- 5%

C シリーズ モニター

C2723H

モニター	Dell コラボレーションシリーズ C2723H
名前	27インチ ビデオ会議用モニター
表示サイズ (対角線)	685.80 mm (27.00インチ)
横	597.89 mm (23.54インチ)
縦	336.31 mm (13.24インチ)
最大プリセット解像度	1920 x 1080 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.3114 mm x 0.3114 mm
ピクセル/インチ (PPI)	81.59
輝度	300 cd/m ² (定格)
色彩サポート	sRGB 99% (定格) 色深度: 1,678万
コントラスト比	1000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5ミリ秒 (高速モード) 8ミリ秒 (通常モード)
パネル タイプ	IPSテクノロジー
モニター画面コーティング	非光沢
バックライトテクノロジー	LED
COMFORTVIEW PLUSによるフリッカーフリー画面	はい
DELL DISPLAY MANAGERとの互換性	はい
リモートアセット管理	あり (Dellコマンド モニター使用)
GSA/TAA	いいえ
サウンドバー (オプション)	いいえ
接続	
コネクタ	.1 x DisplayPortバージョン1.2 (HDCP 1.4) .1 x HDMIポートバージョン1.4 (HDCP 1.4) .1 x MST対応DisplayPort (アウト) .1 x USB Type-B (USB3.2 Gen1)アップストリームポート .2 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート .2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート、2A (最大) でBC1.2の充電機能 .1 x 3.5 mmヘッドフォン ジャック
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4
WEBカメラとマイク	
レンズ	
視野角	2560 x 1920で88.9度
フォーカスモード	固定フォーカス
焦点領域	35 cm~1.5 m
焦点距離 (通常モード)	70 cm
イメージセンサー アクティブ アレイ サイズ	5メガピクセル
ビデオフレームレート	1,920 x 1,080 (フルHD) - 最大30フレーム/秒
マイクの種類	2 x デジタル マイクロフォン
インターフェイス	USB 2.0ハイスピード
PSU	USBおよびマイクの場合、3.3ボルト+/- 5% IRカメラの場合、5ボルト+/- 5%

C シリーズ モニター C2423H

スピーカー	
スピーカー定格出力	2 x 5W
周波数帯域	200 Hz～16 kHz
インピーダンス	8 Ω
設計上の特長	
調整機能	高さ調節可能スタンド (150 mm) 上下の角度調整 (-5度～21度) 左右の角度調整 (-45度～45度) 縦横の回転 (-90度～90度)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
電源	
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100～240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 12.6 W (オンモード) 82 W (最大)
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 12.6 W (オンモード) 82 W (最大)
寸法 (スタンド装着時)	0.3W未滿
高さ	
幅	496.10 mm (19.53インチ)
奥行き	537.80 mm (21.17インチ)
重量	179.57 mm (7.07インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)	約3.83 kg (8.44ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)	約6.02 kg (13.27ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約8.33 kg (18.36ポンド)
標準サービスプラン	3年間の良品先出しサービス、プレミアム パネル保証、ハードウェア限定保証
オプションのサービスプラン	Dell ProSupport
環境に関する法令等の遵守	<ul style="list-style-type: none">ENERGY STAR認定モニター該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。RoHS準拠TCO CertifiedおよびTCO Certified EdgeBFR/PVC不使用モニター (外付ケーブルを除く)NFPA 99リーク電流要件に準拠ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)

製品情報

コンポーネント	スタンド付きモニター
ケーブル	電源ケーブル 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8メートル) 1 x HDMIケーブル (1.8メートル) 1 x USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8メートル)
ドキュメント	クイック セットアップ ガイド 安全および規制情報

C シリーズ モニター C2723H

スピーカー	
スピーカー定格出力	2 x 5W
周波数帯域	200 Hz～16 kHz
インピーダンス	8 Ω
設計上の特長	
調整機能	高さ調節可能スタンド (150 mm) 上下の角度調整 (-5度～21度) 左右の角度調整 (-45度～45度) 縦横の回転 (-90度～90度)
セキュリティ	セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm)
電源	
AC入力電圧/周波数/電流	AC 100～240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
電力消費 (動作時)	0.2 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 13.2 W (オンモード) 85 W (最大)
スタンバイ/スリープ時の電力消費	0.2 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 13.2 W (オンモード) 85 W (最大)
寸法 (スタンド装着時)	0.3W未滿
高さ	
幅	534.15 mm (21.03インチ)
奥行き	609.90 mm (24.01インチ)
重量	190.10 mm (7.48インチ)
重量 (パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)	約5.04 kg (11.11ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)	約7.24 kg (15.96ポンド)
重量 (同梱物を含む)	約10.01 kg (22.07ポンド)
標準サービスプラン	3年間の良品先出しサービス、プレミアム パネル保証、ハードウェア限定保証
オプションのサービスプラン	Dell ProSupport
環境に関する法令等の遵守	<ul style="list-style-type: none">ENERGY STAR認定モニター該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。RoHS準拠TCO CertifiedおよびTCO Certified EdgeBFR/PVC不使用モニター (外付ケーブルを除く)NFPA 99リーク電流要件に準拠ヒ素不使用のガラス、および水銀不使用 (パネルのみ)

製品情報

コンポーネント	スタンド付きモニター
ケーブル	電源ケーブル 1 x DisplayPort to DisplayPortケーブル (1.8メートル) 1 x HDMIケーブル (1.8メートル) 1 x USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8メートル)
ドキュメント	クイック セットアップ ガイド 安全および規制情報

DELLTechnologies

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2022 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

v.1 04/2022