

DELL Technologies


Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニター

4 K高画質パネル、USB-C・RJ45端子内蔵。 31.5インチ 4K HUB モニター



鮮やかな 4 K高画質

IPSパネル、3辺極細ベゼルを採用した
4 K高画質31.5インチ モニター。



快適な業務が可能

RJ45、USB-C端子内蔵によりUSB-C対応
ノートパソコンに給電しながら、安定したネットワーク
接続による快適な業務ができます。



常に目に優しい

常時、ブルーライトの発生を抑え目に優しい
ComfortView Plus機能¹を搭載。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより
おかげさまで、モニター出荷台数9年連続世界 No.1*

31.5インチ 4K高画質・USB-C・有線LAN接続 常時 眼に優しいComfortView Plus



鮮やかな4K高画質

4K高解像度: フルHDの4倍の画素数による4K UHD (3840x2160) の解像度と、3辺極細のベゼルにより、細部まで鮮やかに画面表示が可能。

使いやすいジョイスティックを採用: 使いやすいジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。別売りのDellスリム サウンドバー (SB521A) を取り付けると、臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

スタイリッシュな設計: 3辺極細ベゼルですっきりしたデザインのモニターは、小さなベースに使い勝手のよいケーブル管理システムを備えています。各種ケーブルはモニターライザーにしまっけて綺麗にまとめることができます。



常に眼に優しい

ComfortView Plus: 常時有効になっているComfortView Plus機能が、優れた色精度を実現しながら、ブルーライトの量を低減。³

IPSパネル採用: 上下左右 178°/178°のIPSパネルの広い視野角により、斜めからでも画面を見ることが出来る為、快適に業務が出来ます。sRGBカバー率 99%、セットアップしてすぐに正確な色彩が得られます。



快適な業務が可能

各種調整機能で快適に: モニターの上下左右の傾き、回転、高さを調整して、一日中快適な角度で作業できます。さらに、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択できるので、柔軟性が高まります。

RJ45端子内蔵・USB Type-C対応: RJ45端子を内蔵しているため、有線LANでの安定したネットワーク接続ができます。加えてUSB Type-Cに対応している為、ケーブル1本で対応ノートパソコンに最大65Wの電源供給が可能です。

管理機能を強化: MACアドレス パススルー⁴、PXEブート、Wake on LANを内蔵、利便性が向上しています。

電源同期機能: モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されているDell製PCをシームレスに起動します。(一部のDell製PCIに対応。)



高い信頼性

プレミアム パネル保証: Dellプレミアム パネル交換により、ピクセル欠陥 (輝点) が1か所でもあれば、ハードウェア限定保証期間中⁵は無料でパネルを交換できるため安心です。

ダウンタイムを最短化: モニターには3年間良品先出しサービス¹が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中⁵であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート: Dell ProSupportオプション²により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

アクティブ ディスプレイ領域

水平

垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

画素ピッチ

ピクセル/インチ（PPI）

輝度

色彩サポート

コントラスト比

視野角

レスポンス タイム

パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング

バックライトテクノロジー

ComfortViewによるフリッカーフリー画面

Dell Display Managerとの互換性

リモート アセット管理

GSA/TAA

サウンドバー（オプション）

接続方法

コネクタ

HDCPサポート

設計上の機能

調整機能

セキュリティ

フラットパネル マウント インターフェイス

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

消費電力（動作時）

消費電力（スタンバイ/スリープ時）

寸法（スタンド装着時）

高さ（収縮時～伸張時）

幅

奥行き

重量

重量（パネルのみ - VESAマウント時/ ケーブルを除く）

重量（モニターとケーブル、スタンド装着時）

重量（同梱物を含む）

標準サービスプラン

オプションのサービスプラン

環境に関する法令等の遵守

Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニター

800.01 mm（31.5インチ）

697.31 mm（27.45インチ）

392.23 mm（15.44インチ）

3,840 x 2,160（60 Hzの場合）

16:9

0.18159 mm x 0.18159 mm

139.87

350 cd/m²

色域：99% sRGB

色深度：10億7,000万色

1,000:1

178°/178°

5 ms（高速モード）

8 ms（通常モード）

IPS

非光沢

LED

あり（ComfortView Plus）

あり（Easy Arrangeなどの主要機能）

あり（Dellコマンド | モニター使用）

あり

SB521A

1 x DisplayPort 1.4（入力）ポート

1 x HDMI 2.0ポート

1 x USB Type-C[®]（USB 3.2 Gen1（5Gbps））アップストリームポート、USB Power Delivery最大65W**

4 x SuperSpeed USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1（5Gbps））USB Standard-Aダウストリームポート

1 x RJ45（1Gbps）

HDMI（HDCP 1.4、HDCP 2.2）、DP（HDCP 1.4、HDCP 2.2）

高さ調整可能スタンド（150 mm）、傾き（-5°～21°）、左右角度調整（-30°～30°）、縦横回転（-90°～90°）

セキュリティ ロックスロット（ケーブル ロック別売）

VESA（100 mm x 100 mm）

AC 100～240 V/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/1.8 A（最大）

0.2 W（オフモード）⁶

0.2 W（スタンバイモード）⁶

28.3 W（オンモード）⁶

145 W（最大）⁷

0.3W未満

468.67 mm（18.45インチ）～ 618.67 mm（24.36インチ）

712.40 mm（28.05インチ）

233.17 mm（9.18インチ）

約5.28 kg（11.68ポンド）

約9.90 kg（22.04ポンド）

約13.40 kg（29.53ポンド）

プレミアム パネル保証、3年間良品先出しサービス¹/ハードウェア限定保証⁵

Dell ProSupport²

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®] Gold登録（該当する場合⁸）、TCO Edge認定ディスプレイ、RoHS準拠、BFR/PVCフリー モニター（外付ケーブルを除く）、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

同梱物

- スタンド付きモニター

ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPort（1.8 m）
- USB Type-C[®]ケーブル（1m）
- USB Type-A to USB Type-Cケーブル（1.8m）
- ケーブル タイ

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全、環境、および認可機関に関する情報


各種機能と接続端子

Dell プロフェッショナルシリーズ P3223QE 31.5インチ 4K USB-C HUB モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 -
ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整




縦横回転



左右角度調整

接続端子



- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 セキュリティ ロックスロット | 4 DisplayPort (入力) | 7 RJ45ポート |
| 2 AC電源ポート | 5 USB-Cポート | 8 スタンドロック |
| 3 HDMIポート | 6 USB Type-Aダウンストリームポート (4) | |

推奨周辺機器類



DELLシングルモニター アーム |
MSA20

Dellシングルモニター アーム - MSA20は、実質的に工具なしで組み立て可能で、設置も簡単です。Dell Quick Releaseにより、Dell製モニターを工具なしでアームへ簡単に取り付けすることができます。



DELLマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよび
マウス セット | KM7120W

ボタン一つでいつでも3台のデバイスをシームレスに切り替えることができ、36か月という長いバッテリー持続時間によって生産性を向上できます。



DELLスリム サウンドバー |
SB521A

世界最薄、最軽量サウンドバー⁹は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにはマグネットに取り付けられるため¹⁰、デスクがすっきりと片付きます。

**出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2022 Q1 Share by Brand ** Dellは標準USB-C仕様およびプロトコルに準拠しており上記のモニターは最大65Wの電力を供給します。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。1 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配達いたします。配達日数は、場所と、モニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。2 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。3 TÜV認証済み - 低ブルーライト ハードウェア ソリューション、フリッカー フリー (ID 1111236810)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。4 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。5 限定ハードウェア保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、dell.com/warrantyをご覧ください。6 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。7 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。8 米国でEPEAT Goldに登録されています。EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netをご覧ください。9 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析 (2020年7月) に基づきます。10 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。Dell.com/monitors

●製品の購入には、Dell・テクノロジーズの販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がDell・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スเปアパーツの返品は受け付けておりません。Dell・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2021年5月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

