

DELL Technologies

Latitude 7210 2-in-1

安全性と保守性に優れたスマートなPC



かつてないパワーと応答性を獲得した第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーは、セキュリティ機能を高めながら、迅速かつシームレスなパフォーマンスを実現します。

* キーボードは別売りです



AIを内蔵した¹⁶、世界で最もインテリジェントなビジネス向けPC

Latitude 7210 2-in-1 デタッチャブルには、ユーザーの作業方法を学習して対応する内蔵 AI¹⁶である Dell Optimizer が搭載されており、バックグラウンドでアプリケーション パフォーマンス、バッテリー持続時間、オーディオ設定を自動的に改善します。よく使うアプリケーションを迅速に起動し、パフォーマンスを向上させる、ExpressResponse。お客様の習慣に基づいて設定が調整されるため、仕事を中断なしで継続したり、ExpressCharge を適切に機能させたりできます。会議に合わせて音質を自動調整する、Intelligent Audio。これらすべてが追加費用なしで1つのモジュールで制御されるため、遅延が減少し、最高のパフォーマンスで動作します。



どこで作業する場合でも接続状態を維持

PCとワイヤレス ネットワークに、ほぼ3倍の速度と次世代のセキュリティを提供する¹⁸ インテル® Wi-Fi 6 (Gig+) を選択すると、Wi-Fi なしで移動中の場合でも、ギガビット LTE モバイル ブロードバンド オプションにより接続が維持されます。新しい eSIM テクノロジーにより、SIM カードを交換することなく、より多くのグローバル キャリアに接続できます。最新の第10世代までのインテル vPro® プラットフォーム搭載インテル® Core™ i7 プロセッサにより、インテル vPro® プラットフォームのパフォーマンス、管理機能、組み込み型セキュリティ機能、安定性がビジネスにもたらされ、将来を見据えたロードマップに適合します。



世界最高の安全性と保守性を備えた企業向け 2-in-1 デタッチャブル¹⁷

Latitude シリーズで最小サイズのデバイスである Latitude 7210 2-in-1 は、さらに多目的な設計で、さまざまな作業方法を提供します。最高の安全性を備えた¹⁷、フィールド サービスが可能な企業向け 2-in-1 デタッチャブルであり、プロフェッショナルが外出先での作業に必要なハイ パフォーマンスを提供します。フォリオ キーボードは、頑丈かつエレガントなつや消しアルミ製パーム レストを備えています。タブレット ヘッドには、十分な数のポートとセキュリティ機能が搭載されているため、安心して取り外すことができます。



イノベーションと持続可能性

Corning® Gorilla® Glass DX は、極めて革新的なガラスで、反射を最大9%削減します。Gorilla Glass 5 に比べ、引っかき傷への耐性が最大15倍、ひび割れへの耐性が約2倍という耐久性を備えています¹⁹。持続可能性に対するデルの取り組みによって、塗装部品の100%に水性塗料を、梱包トレイには、海洋プラスチック(25%)およびHDPE再生プラスチック(75%)を使用しています。

ビジネスに最適な設計

Dell Technologies ユニファイド ワークスペースで ITをモダナイズ

Dell Technologies ユニファイド ワークスペースは、導入、セキュリティ、管理、サポートのためのプロアクティブで予測可能な自動化ソリューションにより、エンド ユーザー エクスペリエンスをインテリジェントにモダナイズし、シームレスな生産性を実現します。



導入

ユニファイド ワークスペースで ProDeploy を使用すると、従来の手作業による手動導入の必要がなくなり、代わりに、デルの工場から企業のアプリケーションや設定を事前に構成されたデバイスを直接エンド ユーザーに出荷できます。



セキュリティ

Dell Trusted Devices は、目に見えないシームレスな保護機能を備えた最新のワークフォース環境の基盤を提供し、よりスマートで高速なエクスペリエンスを実現します。エンド ユーザーには生産性を、IT部門にはDell Trusted Devicesの最新セキュリティソリューションで安心をお届けします。



管理

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONEは、ファームウェア、OS、アプリケーションを1つのコンソールから管理できるように、統合されたエンドポイント管理機能をお客様に提供します。



サポート

ProSupport は、ハードウェアの問題について競合他社よりも最大 11 倍早く解決します。PC向けProSupportでは、重要な問題が発生した場合にお客様に連絡する地域担当ProSupportエンジニアに24時間365日アクセスできる¹ため、お客様は、発生した問題ではなく、次の作業に集中することができます。ProSupport Plusを利用すると、ハードウェアの問題による予期せぬダウンタイムがほぼ解消されるため、一歩先を進むことができます。お客様にはProSupportのすべての機能とAI主導のアラートが提供され、障害や突発的な修理を防ぐことができます。²

Dell SupportAssist OS Recoveryを利用すると、各ツールでリカバリー環境を構築して、PCのオペレーティング システムが起動する前に発生する可能性のある問題の診断とトラブルシューティングを実行することができます。

¹ Principled Technologies のテストレポート『Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures』(2018年4月)に基づきます。テストはデルの委託により、米国内で実施されました。実際の結果は状況によって異なります。詳細なレポート:<http://facts.pt/L52XKM>

² Principled Technologies のテストレポート『Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime』(2019年4月発行)に基づきます。テストはデルの委託により、米国内で実施されました。実際の結果は状況によって異なります。詳細なレポート:<http://facts.pt/0xvze8>。
SupportAssist は、ハードドライブ、ソリッド ステート ドライブ、バッテリー、ファンなどのハードウェアの問題を検出します。

特長と仕様詳細

Latitude 7210 2-in-1

プロセッサ ¹	第10世代インテル® Core™ プロセッサー 最大インテル vPro® プラットフォーム搭載 インテル® Core™ i7 プロセッサー 6コア
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット
メモリーオプション ^{1,2,3}	最大16GB LPDDR3 SDRAM 2133MHz (オンボード)
チップセット ¹	プロセッサと統合
インテルの応答性向上テクノロジー ^{1,7}	AHCI
グラフィックス ^{1,13}	インテル® UHD グラフィックス 620 (内蔵)
ディスプレイ ¹	12.3 インチ FHD 3:2 (1,920 x 1280) Corning® Gorilla™ Glass DX タッチ
ストレージ ^{1, 3}	SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 (最大1TB) SSD M.2 2230 PCIe/NVMe クラス 35 SED 256GB
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 Windows Hello 互換指紋認証リーダー (オプション) スマートカードリーダー (SCR) FIPS201 (オプション) 非接触型スマートカードリーダー (NFC) (オプション) 接触型スマートカードおよび非接触型スマートカード / NFC (CV3 搭載) (オプション) Noble ウェッジ ロックスロット Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Dell Threat Defense MozyPro® または MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint RSA SecurID Access VMware Workspace ONE Absolute® エンドポイントの可視性および制御
ドッキング ¹	Dell Thunderbolt™ Dock - WD19TB (オプション、別売) Dell Dock - WD19 (オプション、別売)
光学ドライブ オプション	外付オプションのみ
マルチメディア ¹	ユニバーサル オーディオ ジャック 前面の5 MP 1080p @30fps カメラ HD IR カメラ (オプション) ワールド フェイシング 8MP 1080P (30fps)、フラッシュなし IR カメラは Windows Hello 4.0 をサポート Microsoft Skype for Business 認定取得済み MaxxAudio Pro を搭載したステレオ スピーカー x 2 デュアル アレイ マイク x 2
バッテリー オプション ¹	38Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 38Whr 長寿命
電源オプション ¹	65W アダプター、USB Type-C 45W SFF アダプター、USB Type-C
接続オプション ^{1,14}	ワイヤレス LAN オプション : インテル® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax + Bluetooth 5.1 WLAN インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0 (Bluetoothはオプション、ソフトウェアが有効な場合) Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアル バンド (2x2) ワイヤレス アダプター + Bluetooth 4.2 (インテル vPro® プラットフォーム非対応) モバイル・ブロードバンド・オプション ^{8,10} Qualcomm® Snapdragon™ X20 Global Gigabit LTE (オプションの eSIM)

ポート、スロット、シャーシ ¹	Thunderbolt™3 x 2 (給電および DisplayPort を含む) (USB Type-C) uSD 4.0 メモリー カードリーダー x 1 USB 3.1 Gen1 x 1 (PowerShare 仕様、USB Type-A) タッチ式指紋認証リーダー x 1 (オプション) ユニバーサル オーディオ ジャック 外付 uSIM カードトレイ オプション x 1 (WWAN のみ) 接触型または非接触型スマートカードリーダー x 1 (オプション) Noble ウェッジ ロックスロット
寸法および重量 ^{1,15}	スリム: 292 x 208.8 x 9.35mm (11.5 インチ x 8.22 インチ x 0.37 インチ) セキュリティ有り: 292 x 208.8 x 12.15mm (11.5 インチ x 8.22 インチ x 0.48 インチ) キーボード: 292 x 226.98 x 6.05mm (11.5 インチ x 8.94 インチ x 0.24 インチ) 最小重量: 851g (1.87 ポンド) (タブレットのみ)、 キーボード、351.4g (0.77 ポンド)
法令遵守と環境への配慮 ¹	法令遵守モデル: T04J 法令遵守タイプ: T04J001 ENERGY STAR EPEAT 登録済み、特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 TAA 準拠 BFR/PVC フリー 9
入力 ¹	Dell Latitude 7200 2-in-1 シングル ポインティング防滴加工 バックライト付きトラベル キーボード (オプション、別売) 10フィンガー タッチ ディスプレイ Microsoft® Precision タッチパッド Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X (オプション、別売)
センサー	ジャイロスコープ、イコンパス / 磁気探知器、加速度計、GPS (WWAN カード経由のみ) 環境照明センサー、キックスタンドを開いて電源オン
システム管理 ¹	インテル vPro® プラットフォーム (オプション、 インテル® Wi-Fi Link WLAN および インテル vPro® プラットフォーム互換プロセッサが必要)、 Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール
保証とサービス ¹	ハードウェア限定保証 ⁴ 、標準 1 年間のリモート診断後の メールインサービス ¹¹ 、2 年間、3 年間、4 年間、および 5 年間の 延長ハードウェア保証 (オプション)、および 3 ~ 5 年間の Dell ProSupport 契約を利用可能 ¹²
周辺機器類のエコシステム ¹	Dell プレミアム アクティブ ペン PN579X、 Latitude 7200 2-in-1 トラベル キーボード、 Dell Dock WD19、Dell Thunderbolt Dock WD19TB、 Dell Pro ステレオ ヘッドセット UC350、 Dell USB-C モバイル アダプター、 Latitude 7200 2-in-1 用 Dell ビジネス グレード ケース、 Dell Premier バックパック、 Dell Premier ケース Dell Premier スリム バックパック、 Dell Premier ワイヤレス キーボードおよびマウス KM717、 Dell Premier ワイヤレス マウス WM527、 Dell 34 曲面モニター P3418HW、 Dell デジタル ハイエンド シリーズ 24 型超薄型モニター U2419H、 Dell デジタル ハイエンド シリーズ 27 型超薄型モニター U2719D、 Dell Notebook Power Bank Plus USB C 65Wh、 Dell デュアル モニター スタンド 2

自動化されたAIであるDell Optimizer¹⁶が 初めて内蔵されたPC

新しいDell Latitude ノートパソコンに内蔵された人工知能ソフトウェアである Dell Optimizer は、ユーザーの作業方法を学習し、各人の使い方に継続的に適応して、よりスマートでパーソナルなエクスペリエンスを提供します。主な特長システムの応答性やアプリケーション パフォーマンスが向上し、バッテリーの電力をよりスマートに使用できます。Workspace ONE または Dell SCCM で管理する単一のコンソールから、Optimizer をリモートで導入、構成、アップデート、監視することができます。



ExpressResponse

Dell Optimizer は、内蔵の AI および インテル® Adaptix™ テクノロジーにより、ユーザーがよく使うアプリケーションを通常どのように使用しているかを学習し、バックグラウンドで継続的に設定を改善および適用します。そのため、ユーザーは最も軽快なパフォーマンスで作業できます。



ExpressCharge

Dell Optimizer は、ユーザーの日常的な電力消費と充電パターンに適応することにより、バッテリーのパフォーマンスを向上させます。充電時間が十分に取れない場合でも、ExpressCharge Boost により、約 20 分で 35% の充電ができます。²⁰ また、ExpressCharge により、1 時間に最大 80% 自動充電できます。²¹ すぐに充電できない場合、設定を微調整して、画面を暗くしたり、使用していないときに Bluetooth をオフにしたりするなどしてリソースを保持します。



Intelligent Audio

Dell Optimizer の Intelligent Audio は、システムを自動的にチューニングし、バックグラウンドノイズの調整、発話音量の管理、全体的なサウンドエクスペリエンスの改善を実現します。

- 1 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。
- 2 4GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。
- 3 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプロットされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。
- 4 ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください(宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、www.dell.com/warranty をご覧ください。
- 5 バッテリーのサポートは、グラフィックスのサポートによって異なります。サポートの詳細については、テクニカルガイドを参照してください。
- 6 Computrace: Dell が提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolutelife.com/en/about/legal/agreements の約款を参照してください。
- 7 インテル® ストレージ・テクノロジーには、プライマリ ストレージ デバイスとして HDD、mSATA、または SSD、および Windows OS が必要です。
- 8 ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。
- 9 Dell Latitude 5000 シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んではいません (BFR フリーおよび PVC フリー)。iNEMI の「Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)」の意見書に記載されている BFR フリーおよび PVC フリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量 (BFR から発生すると仮定) は 1,000ppm (0.1%) 未満、塩素含有量 (CFR、PVC、または PVC 共重合体から発生すると仮定) は 1,000ppm (0.1%) 未満です。すべてのプリント基板 (PCB) および基板のフタの臭素 / 塩素含有量は合計で 1,500 ppm (0.15%) 未満で、塩素の最大含有量は 900 ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は 900 ppm (0.09%) です。
- 10 モバイルブロードバンドサービス：サービスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。
- 11 リモート診断後メールイン サービス: リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフの問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証 (www.dell.com/warranty) をご覧ください) の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に完了します。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
- 12 Dell のサービス：Dell のサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。
- 13 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。
- 14 Miracast ワイヤレス テクノロジー：互換性のあるメディア アダプター (別売でディスプレイに統合可能) と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。
- 15 * 重量は構成および製造時の条件により異なります。
- 16 Dell の分析 (2019 年 11 月) に基づきます。
- 17 Dell EMC の分析 (2020 年 2 月) に基づきます。
- 18 ほぼ 3 倍の速度: 802.11 ax 2x2 160 MHz で理論的に達成可能な最高データレートは 2,402Mbps です。これは、IEEE 802.11 ワイヤレス標準仕様で文書化されている標準の 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) よりも約 3 倍 (2.8 倍) 高速であり、利用するには、同様に構成された 802.11 ax ワイヤレス ネットワーク ルーターを使用する必要があります。WPA3 Wi-Fi のセキュリティ機能 Wi-Fi Alliance 業界コンソーシアムでは、IEEE 802.11ax 規格に準拠する Wi-Fi 6 製品を認定し、最新の Wi-Fi セキュリティ機能を確保するために、WPA3 セキュリティ認定を前提条件とします。WPA3 の簡易パスワード: WPA3 では、WPA2 で使用されるプリシェアード キー (PSK) 交換プロトコルの代わりに同等性同時認証 (SAE) を使用します。SAE は、最初のキー交換をより安全に処理し、前方秘匿性を使用します。これにより、オフライン復号化攻撃に対する耐久性が向上し、パスワードベースの認証が強化されます。WPA3 の保護強化: 追加のネットワーク保護は、802.11ax ネットワーク全体の 192 ビットの暗号形式強度に相当するもので、WPA2 で使用されている 128 ビットの AES 暗号化よりも優れています。請求 D は、業界標準の WAP3 認定に基づいており、パラメータは <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security> で広く提供されています。
- 19 ARC/ETC コーティングと比較した摩擦、反射率、硬度に基づいています。テストは、Corning より 2019 年 6 月に実施されました。
- 20 Dell EMC の社内分析 (2019 年 2 月) に基づきます。Dell Power Manager ソフトウェアで、Adaptive Charge のデフォルトモードまたは ExpressCharge™ を選択すると、システムの電源がオフでバッテリーの温度が 16 ~ 45℃ の場合、20 分以内にシステム バッテリーを 0% から 35% まで充電できます。ExpressCharge™ モードが有効の場合は、60 分以内にシステム バッテリーが最大 80% まで充電されます。充電容量が 80% に達すると、充電速度が通常の速度に戻ります。付属の Dell 製電源アダプターの使用を推奨します。小容量の電源アダプターは推奨しません。システムの許容範囲により、充電時間に +/-10% の誤差が生じる場合があります。
- 21 Dell EMC の社内分析 (2019 年 2 月) に基づきます。ExpressCharge™ 対応の Dell 製システムとともに使用する場合、Dell Power Manager ソフトウェアで ExpressCharge™ を選択すると、60 分以内に 0% から最大 80% までシステム バッテリーを充電できます。充電容量が 80% に達すると、充電速度が通常の速度に戻ります。付属の Dell 製電源アダプターの使用を推奨します。小容量の電源アダプターは推奨しません。システムの許容範囲により、充電時間に +/-10% の誤差が生じる場合があります。
- 22 バッテリー持続時間の使用モデル計算に関する Dell の社内分析 (2019 年 11 月) に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。FirstNet および FirstNet ロゴは、First Responder Network の登録商標です。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日 ~ 2 週間ほどでお届けいたします。 (お選びになった製品、構成内容、正式受注手続完了の時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください) ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内に連絡いただいた場合に限ります。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクター・ランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が無事に確定された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続を行います。 (弊社による信用審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。 (<http://www.dell.jp/softwareajp>) ● Dell Technologies, Dell, EMC, および Dell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。● Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside ロゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Centrino, Centrino Inside, Intel Core, Core Inside, Celeron, Celeron Inside, Pentium, Pentium Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft, Windows, Windows 10, Office ロゴ, Outlook, Word, Excel, PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は 2020 年 6 月 9 日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。