

3辺極細ベゼルで目にも優しい スタンダードモニター

Dell プロフェッショナルシリーズ P2419H 23.8インチワイド モニター



省スペース

小さな台座を採用し、設置面積と薄型パネルを特徴とする23.8インチFHDモニターです。また、向上したケーブル管理設計により、ケーブルを簡単にすっきりと整理できます。



生産性を向上

IPSパネル+3辺の極細ベゼルを採用し、視認性に優れます。Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能がマルチタスク処理時も整理された状態を保ちます。



快適な業務 をサポート

傾き、回転、高さ調整の各機能を利用して、モニターをお好みの状態に設置可能。また目に優しいComfortView機能で集中力を長く持続できます。




高い信頼性

おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1²

プレミアム パネル保証や3年間良品先出しサービス³ オプションのProSupport⁴により、安心して利用できます。

省スペース、高さ調整・回転機能、3辺極細ベゼル



省スペース

省スペース：従来機種よりもスリムな本体と小型の台座を採用。貴重なデスクスペースを有効に利用が可能です。¹

すっきりしたワークスペース：向上したケーブル管理設計でケーブルがすっきりし、作業に集中できます。

視認性の高さ：IPSパネルによる広い視野角度で、快適な業務が可能です。



生産性を向上

3辺極細ベゼル：3辺が極細のベゼル設計になっており、デュアルモニター利用時でも快適にコンテンツを表示できます。また、デュアルモニターでの業務では、モニター1台の利用時より生産性が最大で21%向上します。⁵

Dell Display Manager：複数画面を利用して効率的に作業ができるほか、Dell Display ManagerソフトウェアのEasy Arrange機能によって定義済みテンプレートから好きな画面配置を選ぶこともできます。アプリケーションを素早く並べて配置し、中断した場所から作業を再開できる自動リストア機能によりさらに迅速に作業に戻ることができます。



快適な業務をサポート

各種調整機能で快適に：回転、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の各機能を利用して、快適にモニターを利用できます。また、VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用時の快適な業務が可能。

目にも優しい：このTÜV[®]認定モニターは、ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく、負担がかからないように設計されています。



信頼性

デル モニター — 世界ナンバー1のモニターブランド¹

安心感：プレミアムパネル保証により保証期間中に、1つでもピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合、無料でパネルを交換が可能です。

ダウンタイムを最小限に：モニターには3年間の良品先出しサービス³が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間の保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。³

より高いレベルのサポート：Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁴

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ (対角線)

アクティブな表示領域

水平

垂直

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセルピッチ

解像度 (PPI)

輝度

サポート色数

コントラスト比

視野角

レスポンスタイム

パネルタイプ

バックライトテクノロジー

ComfortView によるちらつきのない画面

Dell Display Manager の互換性

リモート資産管理

表示画面のコーティング

Dell プロフェッショナルシリーズ P2419H 23.8インチワイド モニター

60.45 cm (23.8 インチ)

527.04 mm (20.75 インチ)

296.46 mm (11.67 インチ)

1,920 x 1,080 (60 Hz の場合)

16:9

0.275 mm x 0.275 mm

92

250 cd/m² (標準)

色域 (通常) : 72% (CIE1931)⁷

色深度 : 1,670 万色

1,000:1 (標準)

178°/178°

8 ミリ秒 (標準)、5 ミリ秒 (高速) - (GTG)

IPS

LED エッジライト システム

○

○

○ (Dell Command を利用) | モニター

非光沢および3H ハードコーティング処理

接続

コネクタ

DisplayPort バージョン 1.2 x 1、HDMI ポート バージョン 1.4 x 1、VGA ポート x 1、USB 3.0アップストリーム ポート (底面) x 1、USB 3.0 ダウンストリーム ポート x 2 (側面)、USB 2.0ダウンストリーム ポート x 2 (底面)

組み込み型デバイス

USB 3.0 超高速ハブ (USB 3.0 アップストリーム ポート x 1 付き)、USB 3.0 ダウンストリーム ポート x 2、USB 2.0 ダウンストリーム ポート x 2

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能なスタンド (130 mm)、傾き (-5 ~ 21°)

回転 (-45° ~ 45°)、ピボット (-90° ~ 90°)

セキュリティ

セキュリティ ロックスロット (ケーブル ロックは別売り)

フラット パネル マウント インターフェイス

VESA (100 mm x 100 mm)

電源

AC 入力

電圧/周波数/電流

VAC100 ~ VAC240 / 50 Hz または 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準)

電力消費量 (動作時)

18W (標準) / 42W (最大)⁸

電力消費量 (スタンバイ / スリープ時)

0.3W 未満

寸法 (スタンドを含む)

高さ (縮小 ~ 拡張時)

356.1 mm ~ 486.1 mm、14.02 インチ ~ 19.14 インチ

幅

537.8 mm (21.27 インチ)

奥行

166.0 mm (6.54 インチ)

重量

重量 (パネルのみ - VESA マウント

約 3.26 kg (7.19 ポンド)

用) 重量 (スタンドを含む)

約 5.25 kg (11.57 ポンド)

重量 (パッケージを含む)

約 7.10 kg (15.65 ポンド)

標準サービスプラン

プレミアム パネル交換、3 年間良品先出しサービス²

オプションのサービスプラン

Dell ProSupport⁴

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]、EPEAT[®] (該当国で登録済み⁹)、RoHS 準拠、TCO 認定ディスプレイ、BFR/PVC フリーのモニター (外部ケーブルを除く)、ヒ素含有率ゼロのガラス、水銀含有率ゼロ (パネルのみ)

パッケージの内容

コンポーネント

- スタンド付きモニター

ケーブル

- DisplayPort ケーブル
- VGAケーブル
- USB3.0 アップストリーム ケーブル

- 電源ケーブル

ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全と規制に関する情報

各種機能と接続端子

DeII プロフェッショナルシリーズ P2419H 23.8インチワイド モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



背面図 -
ケーブル管理スロット



調整可能な傾きと高さ



回転



左右角度調整

接続端子



A 電源コネクタ B HDMI ポート E VGA コネクタ G USB ダウンストリーム ポート (x2)
D DisplayPort F USB アップストリーム ポート (x2)



H USB ダウンストリーム ポート (x2)

C スタンドロック機能

推奨周辺機器



デル デュアル モニター
スタンド | MDS19

クイックリリース機能により工具なしにモニターを取り付けることができ、モニターごとに個別にピボット、傾き、回転、高さ調整を柔軟に行えます。小さい設置面積および整然としたケーブル管理機能の特徴としています。



DELL PRO ステレオ
サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディアストリーミングを最適化します。デュアルマイクアレイとエコー除去機能により背景のノイズを最小化します。



デル ワイヤレス キーボード
およびマウス | KM636

高さのある大きなサイズのチークレットキーと消音入力。Dell Universal Pairingにより最大6台のデバイスを接続できます。

1 2018年3月時点で競合している23.8インチモニターのモニターベースの面積を比較したデルの社内分析に基づきます。2 *出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q2 Share by Brand 3 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上であるかどうかによって異なる場合があります。不具合のあるユニットが返却されなかった場合、料金が請求されます。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。5 出典：デルが委託した2018年11月のDell 24インチUSB-CモニターP2419H/HCとDell 24インチモニターP2414H/HCを比較したPrincipled Technologiesレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レポート全文：https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 6 TÜV認定 (ID0000051369- ちらつきなし /ID0000051370- 低 (明るい青) コンテンツ)。詳細については、www.tuv.com をご覧ください。7 色域 (標準) は CIE1976 (82%) および CIE1931 (72%) のテスト基準に基づいています。8 最大の明るさとコントラストでの最大電力消費量。9 該当する国では EPEAT 登録済みです。EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net を参照してください。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

製品の購入には当社の販売条件 (https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale) が適用されます。締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。) ●返品・交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご購入時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarejp) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2019年3月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

