DLLTechnologies

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2520D 25インチ HDR USB-C モニター

REC709、DCI-P3の色域にも対応。 4辺極細ベゼル採用 25インチ QHDモニター







鮮やかな画面表示

VESA DisplayHDR™ 400に対応し、 4辺極細ベゼルのIPSパネルで鮮やかな画像を 表示できる25インチQHDモニターです。¹



生産性を向上

小さな台座と薄型パネルを搭載。更に前後左右の傾き、回転、高さ調整機能により快適に業務できます。



USB Type-C に対応

USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送に加え、対応ノートPCにも給電可能。デスク周りだけでなくコンセント周りもスッキリと。快適な業務が可能です。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1。1

省スペーススタンド、高さ調整・回転機能 目に優しいComfort View対応



鮮やかな 画面表示 **きわめて高い色精度:** 99%のsRGB、99%のRec. 709、および95%のDCI-P3を含む広い色域で真の色再現性を実現。デイジー チェーン接続¹。sRGBよりも約25%大きな色域をカバーする DCI-P3は、コンテンツの作成と表示において色の標準になりつつあります。

VESA DisplayHDR™ 400対応: このVESA DisplayHDR™ 400モニターは、1000:1のコントラスト比で、優れた色彩で画面表示ができます。

正確な色彩をすぐに利用可能: 開梱してすぐに正確な色相が得られるように、工場出荷時に sRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正されます。

QHD高解像度: QHD (2,560 x 1,440) の解像度により、117.5 ppiの高いピクセル密度で詳細を確認できます。



USB Type-C に対応 オール イン ワンケーブル: 25インチQHD USB-Cモニターでは最大の90Wの電力供給²に加え、モニターの電源がオフになっている場合でも、Always On Power Delivery機能によりシステムの継続的な充電が可能です。

周辺機器も利用可能:USB Type-C対応ノートPCと1本のケーブルで接続するだけで、モニター側のUSBポートが利用可能。 ノートPCのポートを使うことなくマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用できます。



改善された DELL DISPLAY MANAGER **Easy Arrange機能**: Dell Display Manager³のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

自動リストア機能: 自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを 外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

ショートカット キー: ショートカット キーで時間を節約できます。使用頻度の高いコントロールに素早くアクセスでき、作業時間を短縮できます。



作業スペースを快適に:旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も 改善されたため、設置面積が小さくなりました。 すっきりと片付いたデスクで作業できます。 さら に、USBダウンストリームポートは使いやすい場所にあり、必要なポートに簡単にアクセスできます。

InfinityEdge: 4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアル モニターにより、生産性を最大で21%向上させることができます。⁴

簡単な構成: 世界で最も簡単にマルチモニター構成を実現できる25インチQHD USB-Cモニター⁵です。Dell Expressデイジー チェーン接続により、2台目のディスプレイの自動検出が可能になり、OSD設定を手動で変更する必要がありません。

身体の負担軽減:前後、左右の角度調整や高さ調整の機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

目に優しい: ComfortView機能によってちらつきの少ない画面と、ブルーライトの発生を抑え長時間の業務でも目に優しく負担がかからないように設計されています。



プレミアム パネル保証: 画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証⁶の期間内であれば、デルのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小化: モニターには3年間の良品先出しサービス⁷が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート: Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間 365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。⁸

特長と仕様詳細

モニター

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2520D 25インチ HDR USB-C モニター

パッケージの内容

スタンド付きモニター

• DPケーブル (DP-DP)

ドキュメンテーション

・USB Type Cケーブル (C-C)

・USB Type-Cケーブル (C-A)

• クイック セットアップ ガイド

• 出荷時補正完了報告書

• 安全および規制情報

ケーブル

・電源ケーブル

対角画面サイズ

有効表示領域

水平

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

1 インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度

色域 補正の精度

表示色

コントラスト比 視野角

応答時間

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Manager リモート アセット管理

接続性

コネクター

設計上の特長

VESAマウントサポート 電源

調整機能

セキュリティ

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量(通常の運用時) 待機/スリープ時の消費電力

寸法(スタンド装着時)

高さ (縮小~拡張時)

幅

奥行き

重量

重量(パネルのみ) 重量(スタンド・ケーブルを含む) 重量(パッケージを含む)

標準サービス プラン オプションのサービス プラン

環境に関する法令等の遵守

63.44 cm (25インチ)

553.0 mm (21.77インチ) 311.0 mm (12.24インチ)

2,560 x 1,440 (60 Hzの場合)

16:9

0.216 mm x 0.216 mm

117.5

350 cd/m² (標準)

sRGB 99%、Rec 709 99%、DCI-P3 95%

DeltaE 2未満(平均)

1,000:1 (標準)

1678万色

178°(垂直)/178°(水平)

5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード

LED 前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工(3H)

 \bigcirc

IPS

O (Dell Easy Arrange、その他の主要機能) ○ (Dell Command | Monitorによる)

DP 1.4 x 1

MST搭載のDisplayPort (出力) x1

HDMI 2.0 x 1

USB Type-C x 1 (代替モード: DisplayPort 1.4、最大90W⁹の電源供給) 最大3Aの充電機能を備えたUSB Type-Cダウンストリーム充電ポート x 1

最大2Aの充電機能を備えたBC1.2対応のUSB 3.0 x 1

USB 3.0ダウンストリーム ポートx 2 アナログ2.0音声ライン出力 x 1

高さ調整 (130 mm) 、前後の傾き (-5~21°) 、左右の傾き (-45°~45°) 、回転 (-90°~90°)

セキュリティロックスロット(セキュリティロックは付属しません)、盗難防止用スタンドロックスロット(ネジを使用してモ

ニターにスタンドを固定)

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

AC100V~AC240V / 50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz / 2.5 A (標準)

24 W (標準)、200 W (最大) 10

0.3 W未満

382.9 mm~512.9 mm (15.08インチ~20.19インチ)

567.7 mm (22.35インチ) 185.0 mm (7.28インチ)

約4.2 kg (9.26ポンド) 約6.4 kg (14.11ポンド) 約8.8 kg (19.40ポンド)

3年間の良品先出しサービス⁷およびハードウェア限定保証⁶、プレミアム パネル保証

Dell ProSupport⁸

ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®登録(該当する場合¹¹)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVC フリー(ハロゲン不使用)(外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスお

よび水銀使用率0%のパネルを使用

各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2520D 25インチ HDR USB-C モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。




ケーブル管理用スロット



前後の角度調整と 高さの調整



縦横回転



左右角度調整

接続端子



- 電源コネクター
- 2 セキュリティ ロック スロット
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort (入力)
- 5 スタンドロック
- 6 USB-Cポート
- DisplayPort (出力)
- **8** 音声ライン出力¹²
- 9 USBダウンストリーム (x2)
- 10 USBダウンストリームポート (充電対応)
- 11 USB-Cポート¹³

推奨周辺機器



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

クイックリリース機能により工具なしで取り付けら れ、モニターごとに個別に縦横の向き、前後の傾 き、左右の傾き、高さを柔軟に調節できます。小 さい設置面積および整然としたケーブル管理機 能を特徴としています。



DELL PROステレオ サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメ ディアストリーミングを最適化します。デュア ルマイクアレイとエコー除去機能により背景 のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス キーボード およびマウス | KM717

どのような作業スペースにも適合する、ユニークなデ ザインのアークマウス。複数のOSサポートとよく使う ショートカットキーを備えたキーボードが生産性を高 めます。

他社デスクトップモニター製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます(2020年10月)* Dellモニターは7年連続(2013~2020年)で世界No.1になりました。*出典:IDC Worldwide †他社デスクトップモニター製品の公開情報を用いて実施されたDellの分析に基づきます(2020年10月)* Dellモニターは7年連続(2013~2020年)で世界No.1になりました。*出典:IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3** 社内分析(2019年11月)に基づきます。ID#G19000455。*** パッデリー持続時間の使用モデル計算および年間300万キーストロークに関するDellの社内分析(2019年11月)に基づきます。分析結果は、使用状況と計算条件によって異なります。 1 Windows Helloには、指紋認証リーダー、照明IRセンサー、他のパイオメリック センサーなどの特別なハードウェアが変要です。 2 RJ45ポートを介したEthernet接続。 3 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。 非 Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。 4 Dell Display Manager は、www.dell.com/ddmから無料でダウンロードできます。 5 出典: TÜV Rheinland認証済み - 低ブルー ライト ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー 6 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA、LPまでお問い合わせください(宛先: Warranties、One Dell Way、Round Rock、TX 78682)。詳細については、dell.com/warrantyをご覧ください。 7 良品先出しサービス:電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。詳細については、dell.com/supportをご覧ください。 9 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。10 すべてのUSBポートでの最大消費電力を使用した最大輝度およびコントラスト設定。11 該当する国ではEPEAT Gold登録済みです。 EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。 Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件(https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次等終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。)●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いだらいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、ブリンターインク・トナー、プロジェクターランブ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかきり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、こ入金が弊社にて確認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注を妨断りする場合があります)●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認下さい。(http://www.dell.jp/softwarejp)● DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。● ディストドビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本か外のグに記載されている仕様は 2021年1月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp







