# **D¢LL**Technologies

# Dell デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター **Display HDR / 4K 対応による圧倒的な美しさ**





### 鮮やかな画面表示

VESA DisplayHDR™ 400に対応し,幅広い色域を カバーする27インチ4Kモニター。4辺極細ベゼル採用で 細部にまでこだわった鮮やかな色彩を実現。¹



### 生産性を向上

小さな台座を採用し、設置面積と薄型パネルを 搭載。更に傾き、縦横の回転、高さ調整機能により 快適な状態での作業が可能です。



### USB Type-C 対応

USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の 伝送に加え、対応ノートPCにも給電可能。



### 高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、 モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*。

# ケーブル1本から始まる圧倒的な高画質。



鮮やかな 画面表示 **広い色域に対応**: sRGB 99%、Rec.709 99%、およびDCI-P3 95%という広い色域をカバーし、高い色再現性を実現します。sRGBよりも約25%広い色域をカバーするDCI-P3は、コンテンツの作成と表示における色彩の標準になりつつあります。

**VESA DisplayHDR™ 400対応:** VESA DisplayHDR™ 400モニターは、色深度10億7,000万色と1300:1の高コントラスト比により、卓越したグラデーションと高い精度を実現します。

4 K高解像度: フルHDの4倍の画素数による4K UHD (3840x2160) の解像度と163ppiの高ピクセル密度に加え、4辺極細のベゼルにより、細部まで鮮やかに画面表示が可能。

正確な色彩をすぐに利用可能: 開梱してすぐに正確な色相が得られるように、工場出荷時に sRGB 99%、Delta-E 2未満に正確に補正されます。



**オール イン ワン ケーブル:** USB Type-C対応 ノートPCを組み合わせて利用すれば、USB Type-Cケーブル1本で映像や音声、USB信号の伝送、さらにPCへの電力供給2(最大90W)が可能。

周辺機器も利用可能: USB Type-C対応ノートPCと1本のケーブルで接続するだけで、モニター側のUSBポートが利用可能。ノートPCのポートを使うことなくマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利用できます。



**Easy Arrange機能:** Dell Display Manager (DDM) <sup>3</sup>のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

**自動リストア機能**:操作を中断した場所が記憶されるので、電源コードを抜いた後でも中断した場所からアプリケーションでの作業を再開できます。

**ショートカット キー:** ショートカット キーを使用すると、頻繁に使用するコントロールに即座にアクセスし、作業時間を短縮できるため、時間を節約できます。



**作業スペースを快適に:**旧世代の製品よりもさらに薄型になり、台座も小型化。ケーブル管理も改善されたため、設置面積が小さくなりました。すっきりと片付いたデスクで作業できます。

実質的にボーダレス: InfinityEdgeにより、複数のモニター全体で途切れのない表示を実現します。デル製モニターをデュアル構成にすると、生産性が最大で21%向上します。4

**身体の負担軽減:**左右、前後の角度調整、左右の角度調整、高さ調整の機能により、身体に負担が少なく使いやすい環境での業務が可能です。

VESA対応: VESA準拠の為、対応アームやスタンドを使用しての快適な業務が可能。



世界No1: 品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*を達成しました。

デルのプレミアム パネル保証: デルのプレミアム パネル保証ではたった1つのピクセル欠陥 (輝点) が見つかった場合でも、保証期間中5であれば無料でモニターを交換可能です。

**故障時も迅速に**: モニターには3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間の保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。 **ハイレベルなサポート**: Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる 24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。<sup>6</sup>

### 特長と仕様詳細

モニタリング

対角画面サイズ

有効表示領域

水平 業界

最大プリセット解像度

アスペクト比

ピクセル ピッチ

1 インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度 色域

補正の精度

表示色 コントラスト比

視野角

応答時間

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング

ComfortView、ちらつきのない画面

Dell Display Manager

リモート アセット管理

接続性 コネクター デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター

68.47 cm (27インチ)

596.74 mm (23.49インチ) 335.66 mm (13.21インチ) 3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)

16:9

0.1554 mm x 0.1554 mm

163

350 cd/m² (標準)

sRGB 99%, Rec 709 99%, DCI-P3 95%

DeltaE 2未満(平均) 10億7,000万色

1300:1 (標準)

178°(垂直)/178°(水平)

5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モードIPS

前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工(3H)

あり (Dell Easy Arrange、その他の主要機能)

○ (Dell Command | Monitorによる)

DP 1.4 x 1 (HDCP 1.4/HDCP 1.2)

HDMI 2.0 x 1 (HDCP 1.4/HDCP 1.2)

USB Type-C x 1 (DisplayPort 1.4の代替モード、USB 3.1アップストリーム ポート、給電最大90W7)

高さ調整 (130 mm)、前後の傾き (-5~21°)、左右の傾き (-45°~45°)、縦横の向き (-90°~90°) セキュリティロックスロット(セキュリティロックは付属しません)、盗難防止用スタンドロックスロット(ネジを使用してモ

USB 3.0ダウンストリーム ポートx 2

ニターにスタンドを固定)

611.3 mm (24.07インチ)

185.0 mm (7.28インチ)

約 4.4 kg (9.70 ポンド)

約 6.6 kg (14.55ポンド)

約 9.6 kg (21.16ポンド)

0.3 W未満

最大2Aの充電機能を備えたBC1.2対応のUSB 3.0 x 1 アナログ2.0音声ライン出力 (3.5 mmジャック) x 1

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm)

33 W (標準)、200 W (最大)<sup>8</sup>

最大3Aの充電機能を備えたUSB Type-Cダウンストリーム充電ポート x 1

AC100V~AC240V / 50 Hzまたは60 Hz + 3 Hz / 2.5 A (標準)

設計上の特長

調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

電源

AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量(通常の運用時)

待機/スリープ時の消費電力

寸法(スタンド装着時)

高さ(縮小~拡張時)

幅

奥行き

重量

重量(パネルのみ) 重量(スタンド装着時) 出荷時の重量

標準サービス プラン

3年間の良品先出しサービス5、プレミアムパネル交換

395.2 mm~525.2 mm (15.56インチ~20.68インチ)

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport<sup>6</sup>

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®登録(該当する場合®)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVC フリー(ハロゲン不使用)(外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスお よび水銀使用率0%のパネルを使用。

パッケージの内容

コンポーネント

スタンド付きモニター

ケーブル

・ 電源ケーブル

• DPケーブル (DP-DP)

・USB Type Cケーブル (C-C)

・USB Type-Cケーブル (C-A)

ドキュメンテーション

• クイック セットアップ ガイド

• 出荷時補正完了報告書

安全および規制情報

## 接続機能と周辺機器

Dell デジタルハイエンドシリーズ U2720Q 27インチ 4K HDR USB-C モニター

#### 傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。



ケーブル管理用スロット



前後の角度調整と 高さの調整



縦横回転



左右回転

### 接続端子

8 スタンドロック

7 USBダウンストリーム (x2)



1 AC電源 2 セキュリティ ロックスロット

- 4 DisplayPort 6 音声ライン出力<sup>10</sup>
- 3 HDMIポート 5 USB-C/DisplayPort



9 USB ダウンストリーム ポート (BC 1.2対応) 10 USB-Cダウンストリーム ポート (3 A対応)

### 推奨周辺機器



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

クイックリリース機能により工具なして取り付けられ、 モニターごとに個別に縦横の向き、前後の傾き、左右の 傾き、高さを柔軟に調節できます。小さい設置面積および 整然としたーブル管理機能を特徴としています。



DELL PROステレオ サウンドバー | AE515M

クリアな高音質により電話会議やマルチメディア ストリーミング を最適化します。 デュアル マイク アレイとエコー除去機能により 背景のノイズを最小化します。



DELL PREMIERワイヤレス キーボード およびマウス | KM717

どのような作業スペースにも適合する、ユニークなデザインの アーク マウス。複数のOSサポートとよく使うショートカット キーを備えたキーボードが生産性を高めます。

1 \*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2020 Q2 Share by Brand 2 比較可能な27インチ4K USB-Cモニターの公開データを用いたデルの分析に基づきます(2019年8月)。3 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら:dell.com/ddm 4 出典: デルの委託によるPrincipled Technologiesのレボート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』(2018年11月)に基づきます。実際の結果は状況によって異なります。レボート全文:https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\_monitor\_productivity\_1118.pdf 5 良品先出し:電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/global をご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/support をご覧ください。7 デルは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。デル以外のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。9 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。目どの登録状況については、www.epeat.net をご覧ください。10 音声ライン出力コネクターでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。 Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp







