D&LLTechnologies

Dellデジタルハイエンドシリーズ U2722DE 27インチ USB-C HUB モニター

USB-C対応に加えRJ45端子を内蔵。 眼にも優しい QHD高画質 27インチ HUBモニター





鮮やかな画面表示

視認性の高いIPSパネルで鮮やかな画像表示の 27インチQHDモニターです。



快適な業務が可能

RJ45、USB-C[®] 端子内蔵によりUSB-C対応 ノートパソコンに充電しながら、安定したネットワーク 接続による快適な業務ができます。



常に眼に優しい

常時ブルーライトの発生を抑えるComfortView Plus機能により 眼の疲れを軽減しながら、快適な業務ができます。



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みにより おかげさまで、モニター出荷台数 7年連続世界 No.1*

高さ調整・回転機能・USB-C機能 快適なネットワーク接続が可能。



常に 目に優しい。 **ComfortView Plus:** 低ブルーライト画面に内蔵されたComfortView Plus機能が常時有効になっており、優れた色精度を実現しながら、ブルーライトの量を低減。眼精疲労を抑えます。 TÜV Rheinland認定。¹

安定した鮮やかな色彩:10億7,000万色の色深度と、sRGB 100%、Rec.709 100%、DCI-P3 95% をカバーする広色域が、実物に忠実な色を再現します。IPSパネルにより、178°/178°の広い視野角全体で均一な色彩と画質を実現します。

QHD高画質:27インチ画面のQHD(2560x1440)の解像度が、フルHDの1.77倍の精密な映像を映し出します。

86

快適な業務が 可能 **RJ45端子内蔵・USB Type-C対応:**LANポート(RJ45)やUSB-C®などの接続オプションを備えたモニターにより、安定したEthernet接続。を利用し、ノートパソコンを最大90W。で充電できるため、生産性が高まります。省スペース設計で、デスクの上がすっきりと片付きます。また、MACアドレスパススルー⁴、PXEブート、およびWake on LANにも対応しています。

電源同期機能: ノートパソコンの蓋が閉じた状態でも、モニターの電源ボタンを押すだけで、電源同期機能によりモニターと接続されたDell製PCをシームレスに起動できます。一部のDell製PCと互換性があります。⁵

豊富な接続端子: 超高速USB 10Gbpsなど、豊富な接続ポートでさまざまなデバイスに接続できます。 クイック アクセス ポートを使用することで、ストレージ デバイスや携帯電話などの周辺機器類に容易に接続し、最大15Wの充電機能(USB-C経由)を使用できます。

マルチタスクを効率的に: 2台のPCソースをモニターに接続できます。当社のインテリジェントな自動 KVM機能は最後に接続したPCを検出し、コントロールをシームレスに切り替えます。両方のPCソースからのコンテンツをPbP (Picture-by-Picture) およびPiP (Picture-in-Picture) で表示し、KVM (キーボード、ビデオ、マウス) の機能を使用して1つのキーボードとマウスで両方のPCを制御できます。



身体にも環境にも 優しく 環境に配慮した設計:このモニターは、85%がPCR(再生プラスチック)で製造されており、ENERGY STAR®やTCOなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT Goldに登録されています。6

スタイルと機能性を両立: プレミアム プラチナ シルバー仕上げのスタイリッシュなモニターは、ベースがコンパクトで、モニター ライザー内にコードが隠れる優れたケーブル管理システムを備えています。 使いやすい ジョイスティック コントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。 オプションのDellスリム サウンドバー (SB521A) は、卓越したサウンドを実現します。

各種調整機能で快適に: モニターの上下、左右の角度調整や縦横の回転だけでなく、高さも最大 150mmまで調整できるため、最適な位置で見ることができます。

InfinityEdge: 4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアル モニター構成により、生産性が最大で21%向上します。7

マルチモニター同期:1台のモニターのOSD(オンスクリーン メニュー ディスプレイ)設定は、接続されているモニター間で同期できるため、マルチモニターのセットアップも簡単です。⁸

DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能: Dell Display Manager (DDM) ⁹のEasy Arrange機能を使用すると、複数のアプリケーションを1台または複数の画面全体で瞬時にタイル表示し、効率的にマルチタスクを行うことができます。

自動リストア機能:自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後でもアプリケーションは前回の場所に戻ります。

互換性の向上:複数のオペレーティング システム¹⁰をサポートするDell Display Managerにより、生産性を維持できます。



高い信頼性

プレミアム パネル保証:画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証¹¹の期間内であれば、Dellのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

ダウンタイムを最小化: モニターには3年間の良品先出しサービス¹²が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間内であれば翌営業日に代替製品が発送されます。**ハイレベルなサポート:** Dell ProSupportオプションにより、地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。¹⁵

特長と仕様詳細

モニター

対角画面サイズ

アクティブ ディスプレイ領域

縦

最大プリセット解像度

アスペクト比 画素ピッチ

1インチあたりのピクセル数 (PPI)

輝度 色域14 補正の精度 色深度

コントラスト比

視野角 レスポンス タイム

パネル テクノロジー

バックライト テクノロジー

ディスプレイ スクリーン コーティング

ComfortView、フリッカーフリー

Dell Display Manager リモート アセット管理

その他

接続

コネクター

Dellの電源同期-モニターおよびPC

設計上の特長 調整機能

セキュリティ

VESAマウントサポート

雷源 AC入力

電圧/周波数/電流

電力消費量(通常のオペレーション時)

寸法(スタンド装着時)

高さ(収縮時~伸張時)

奥行き 重量

重量(パネルのみ)

重量(スタンドおよびケーブルを含む)

梱包時の重量

標準サービス プラン

オプションのサービス プラン 環境に関する法令等の遵守 68.47 cm (27インチ)

Dellデジタルハイエンドシリーズ U2722DE 27インチ USB-C HUB モニター

596.7 mm (23.49インチ) 335.7 mm (13.21インチ) 2,560 x 1,440 (60 Hz)

 $0.2331 \, \text{mm} \times 0.2331 \, \text{mm}$

108.78

350 cd/m² (標準)

sRGB 100%、Rec.709 100%、DCI-P3 95%

Delta E 2未満(平均) (sRGBおよびRec.709の場合)

10億7.000万色 1,000:1 (標準)

178°(垂直)/178°(水平)

8ミリ秒 (通常モード)、5ミリ秒 (高速モード)

TPS LED

前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工(3H)

○ (ComfortView Plus、低ブルーライト画面内蔵(TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライト

ハードウェア ソリューション、フリッカー フリー1) O (Dell EasyArrangeなどの主要機能)

あり (Dell Command | Monitorによる)

マルチモニター同期によるデイジー チェーン接続で主要なOSD設定、KVMおよびAuto-KVM、Picture-by-Picture、

同梱物

ケーブル

電源ケーブル

ドキュメンテーション

・ クイック セットアップ ガイド

• 出荷時補正完了報告書

安全および規制情報

スタンド付きモニター

DisplayPortケーブル (DP-DP) -1.8 M
USB Type-C®ケーブル (C-C) -1 M

• USB Type-C - Type-Aケーブル-1 M

Picture-in-Pictureを同期

1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)

1 x HDMI 1.4

1 x USB-C (DP 1.4、最大90WのPower Delivery、2/4レーンスイッチUSB 3.2 Gen2 10Gbps) アップストリーム ポート 1 x USB-C (USB 3.2 Gen2、10Gbps) アップストリーム ポート (データ専用)

1x DisplayPort (出力)

3 x 超高速USB-A (USB 3.2 Gen2、10Gbps) ダウンストリーム ポート

1 x 超高速USB-A (USB 3.2 Gen2、10Gbps) 、 (B.C 1.2) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen2、10Gbps、最大15W充電) ダウンストリーム ポート

1xアナログ2.0オーディオ ライン出力 (3.5 mmジャック)

1 x RJ45ポート

○-一部のDell製PCで利用可能⁵

高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右角度調整 (-45°~45°)

縦横回転 (-90°~90°)

セキュリティ ロックスロット(ケーブル ロック別売)、盗難防止用スタンド ロック スロット (パネル)

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)

AC 100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/2.4 A (最大)

0.3 W未満 (オフモード) 0.5 W未満 (スタンバイモード)

30 W (オンモード) 197 W (最大)

385.1~535.1 mm (15.16~21.07インチ)

611.3 mm (24.07インチ) 185.0 mm (7.28インチ)

約4.78 kg (10.54 lb)

約7.02 kg(15.47 lb) 約10.01 kg(22.06 lb)

3年間の良品先出しサービス12およびハードウェア限定保証11、プレミアムパネル保証

Dell ProSupport¹³


ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT® Gold登録(該当する場合⁶)、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/ PVCフリーモニター(外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀 使用率0%のパネルを使用


子種機能と接続端

Dellデジタルハイエンドシリーズ U2722DE 27インチ USB-C HUB モニター

傾きや高さ調整・回転・左右角度調整により、快適な業務が可能。









接続端子



- 1 セキュリティ ロックスロット
- 2 雷源コネクター
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort
- 5 USB-Cアップストリーム ポート (ビデオお よびデータ、最大90Wの電源供給)
- 6 DisplayPort (出力)
- 7 USB-Cアップストリームポート (データ専用)
- 8 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A ダウンストリーム ポート (3)
- 音声ライン出力ポート15
- **10** RJ45ポート
- 11 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウ ンストリーム ポート (充電機能)
- **12** USB-Cダウンストリーム ポート (10Gbps、15W)
- 13 スタンドロック



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

この包括的なデュアル モニターおよびシステム マウント ソ リューションなら、デスクがすっきりと片付きます。スイッチ を回すだけで左右角度を調整できる世界初のモニター アームです



DELLスリム サウンドバー | SB521A

世界最薄、最軽量のサウンドバー***は、ひときわ 優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにマ グネットで取り付けられるため16、デスクがすっきり と片付きます。





DELL PREMIERマルチデバイス ワイヤレス キーボード およびマウス | KM7321W¹⁷

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行で きるプレミアムなフル サイズのキーボードと、スッキリ したデザインのマウスの組み合わせです。プログラム 可能なショートカットを搭載、バッテリーは36か月 持続します。

* Dellモニターは7年連続(2013~2020年)で世界No.1になりました。*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q4 Share by Brand***社内分析(2019年11月)に基づきます。***比較対象の取り付け可能モニターサウンドバーの公開仕様に対するDellの分析(2020年7月)に基づきます。1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライト、ハードウェア ソリューション、フリッカーフリー(ID 1111232143)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。2 RJ45ボートを介したEthernet接続。3 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。非Dell製のUSB-C之大人の機能は異なる場合があります。4 MACアドレス パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムの機能がオートされているかどうかについては、またしいます。非Dell製のシステムの機能は異なる場合があります。5 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製PCで起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製PCを確認してください。6 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください、7 出典: Dellの委託によるPrincipled Technologiesのボートトは、15 基づきます。実際の結集は異なる場合があります。ボート全文・ガートではいけいでは、『ユーザーガイド』を参照してください。9 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードについては、佐ell.com/ddmをで見いては、6世にのm/ddmをで見いては、4世にのm/ddmをで見いては、4世にのm/ddmを参照してください。11 ハードウェア限定よ保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA、LPEでお問い合わせください、何第:Warranties, One Dell Warranties, One Del USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。

USB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。
●製品の購入には、デル・テクノロシーズの販売条件(https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。● 本カタログ掲載製品は、なくなり次第終アとなります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日~ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。)●返品交換は、お客様がデル・テクノロシーズから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及びIBEMC製品、ブリンターインク・トナー、プロジェクターランブ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。●お支払は、現金振込まにはクレジットカード決済からお選び頂はます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審資の結果によっては受注をお断りする場合があります)●本広告掲載製品は、ななが次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認下さい。(http://www.dell.jp/softwarejp) ● DELL Technologies口では、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。● Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。本カタログに記載されている仕様は 2021年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp









