

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4320Q 42.5インチ 4K USB-Cモニター

4台の端末を接続し同時に画面表示が可能。 42.5インチ大画面 USB-C対応 4K モニター



最大4台の端末から コンテンツを表示可能

4つの接続されたデバイスからコンテンツを表示し、マルチタスクの生産性向上を実現します。



USB Type-C 対応

最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cに加え、HDMI、Display Portなど、豊富な接続端子を搭載。



鮮やかな画面表示

世界初の高さ調整可能な42.5インチ4Kモニターで、4Kの鮮明さを体感してください。¹



高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1*。

42.5インチ大画面、高さ調整機能 USB-C対応、4K高画質



最大4台の端末から コンテンツを表示可能

多様な表示方法: 4つのデバイスを接続し、コンテンツを同時にPicture-by-Picture (PBP) で表示。5つの使いやすいPBPテンプレートにより、42.5インチの大型ディスプレイでマルチタスクも快適に。

細部まで鮮明に表示: 4K UHD解像度²と103ppiのピクセル密度により、細部まで鮮明に表示。

優れた色彩: 10億6,000万色の高い色深度により、より多くの階調を含む滑らかで精密な色彩のグラデーションを体感できます。



鮮やかな画面表示

快適な業務環境構築: 世界初の高さ調整可能な42.5インチ4Kモニター¹は、画面の角度調整と左右角度調整も可能です。マルチモニター構成でも高さを快適な位置に調整可能。さらに広い視野を実現します。

省スペース スタンド採用: 省スペースなスタンドを採用し、貴重なデスクスペースを快適に。

目にやさしい: ComfortView機能でブルーライトを軽減し、ちらつきのない画面を実現します。長時間使っても、目に対する負担が軽減されるように設計されています。



USB Type-C 対応

オール イン ワン ケーブル: USB-Cは、1本のケーブルでデータ信号とビデオ信号を送信しながら最大90Wの電力を供給します。42.5インチ4Kモニター¹では最大の電力供給能力により、より多くの種類のノートパソコンの充電が可能です。

USBポート: USBポートはモニターの側面に配置され、素早く簡単に接続できます。

HDMI-CEC接続: HDMI-CEC接続により、作業時間のスケジュールや手動オン/オフなど、主要なZoom Room機能によるサポートが可能です。



DELL DISPLAY MANAGER

Easy Arrange機能: Dell Display Manager (DDM) ³のEasy Arrange機能により、効率的なマルチタスクを実行できます。多数のプリセット レイアウト オプションを使用して、画面上の複数のアプリケーションを素早く並べて表示できます。

自動リストア機能: 自動リストア機能により、作業を中断した場所が記憶されるので、ケーブルを外した後もアプリケーションは前回の場所に戻ります。

ショートカット キー: ショートカット キーは時短に効果的です。ディスプレイの管理設定も簡単で、より迅速に作業を開始できます。

多様な管理機能: アセット管理レポートにより、ITマネージャーはモニター情報を迅速に取得、トラッキングできるほか、1回のセットアップで一度に複数のモニターを構成できます。



高い信頼性

プレミアム パネル保証: 画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証⁴の期間内であれば、デルのプレミアム パネル保証により無償でモニターを交換します。

故障時も迅速に: 3年間の良品先出しサービス⁵が付属しているので、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証期間中であれば翌営業日に代替製品が発送されます。

ハイレベルなサポート: 地域内の認定エンジニアによる24時間365日のテクニカル電話サポートのDell ProSupportオプションにもアップグレードが可能です。⁶

特長と仕様詳細

モニター

表示サイズ（対角線）

デジタルハイエンドシリーズ U4320Q 42.5インチ 4K USB-Cモニター

107.95 cm (42.51インチ)

有効表示領域

水平

941.18 mm (37.05インチ)

垂直

529.42 mm (20.84インチ)

最大プリセット解像度

3,840 x 2,160 (60 Hz)

アスペクト比

16:9

ピクセル ピッチ

0.2451 x 0.2451 mm

1 インチあたりのピクセル

103.23

数(PPI)輝度

350 cd/m² (標準)

サポート色数

表示色: 10億6,000万色

コントラスト比

1,000:1 (標準)

視野角

178° (垂直) / 178° (水平)

応答時間

5ミリ秒 (GTG) 高速モード

8ミリ秒 (GTG) 通常モード

パネル タイプ

IPS

ディスプレイ スクリーン コーティング

前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工 (3H)

バックライト テクノロジー

LED

ComfortViewによるちらつきのない画面

○

Dell Display Managerとの互換性

○ - dell.com/ddmで詳細を確認およびダウンロードできます。

Picture-by-Picture (PBP)

○ - 5つのプリセットレイアウト

Picture-in-Picture (PIP)

○

接続性

コネクタ

DP 1.4 (HDCP 2.2) x 2、HDMI 2.0 x 2、USB Type-C x 1 (代替モード: DisplayPort 1.4、USB 3.1アップストリームポート、最大90Wの電源供給)、アナログ2.0音声ライン出力 x 1 (3.5 mmジャック)、USB A x 2、USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)、最大2 Aの充電機能を備えたBC対応のUSB 3.1 x 1、USB Type-Cダウンストリーム x 1 (15 W)、USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

設計上の特長

調整機能

高さ調整可能なスタンド (60 mm)、上下 (-5°~10°)、左右 (-20°~20°) の角度調整

セキュリティ

セキュリティー ロック スロット (ケーブル ロック別売)

盗難防止スタンド ロック スロット (ネジを使ってスタンドをモニターに固定)

フラットパネル マウント インターフェイス

VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mmおよび200 mm x 200 mm、装着VESAカバーの背後)

電源

AC入力

AC 100~240 V/50または60 Hz ± 3 Hz/3.3 A (最大)

電圧/周波数/電流

消費電力 (動作時)

75 W (標準)、260 W (最大) ⁷

消費電力 (待機/スリープ時)

0.3 W未満

寸法 (スタンド装着時)

高さ (縮小~拡張時)

595.2 mm~655.2 mm (23.43インチ~25.80インチ)

幅

967.2 mm (38.08インチ)

奥行き

249.0 mm (9.80インチ)

重量

重量 (パネルのみ - スタンド未装着時)

約 13.2 kg (29.10ポンド)

重量 (スタンドおよびケーブルを含む)

約 17.6 kg (38.80ポンド)

出荷時の重量

約 25.6 kg (56.44ポンド)

標準サービス プラン

プレミアム パネル保証、3年間保証、良品先出しサービス⁵、ハードウェア限定保証⁴

オプションのサービス プラン

Dell ProSupport⁶

環境に関する法令等の遵守

ENERGY STAR[®]認定モニター、EPEAT[®]登録 (該当する場合⁸)、RoHS準拠、China Energy Label (CEL)、BFR/PVCフリー (ハロゲン不使用) (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用

パッケージの内容

コンポーネント

- モニター パネル
- スタンド (ライザーおよびベース)
- VESAマウント キット

ケーブル

- 電源ケーブル
- HDMIケーブル
- DPケーブル (DP-DP)
- USB Type-Cケーブル (C to C)
- USB Type-Cケーブル (C-A)

ドキュメンテーション

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報

各種機能と接続端子

Dell デジタルハイエンドシリーズ U4320Q 42.5インチ 4K USB-Cモニター

角度調整機能により、簡単に調整が可能。



ケーブル管理用スロット




高さや角度を調整可能



左右角度調整

接続端子



- | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 AC電源 | 5 DisplayPort 1 | 9 USB Type-Aポート (x2) |
| 2 セキュリティ ロック スロット | 6 DisplayPort 2 | 10 スタンド ロック |
| 3 HDMIポート1 | 7 USB Type-C/DisplayPort | 11 USBダウンストリーム ポート (BC 1.2対応) |
| 4 HDMIポート2 | 8 音声ライン出力 ⁹ | 12 USB-Cダウンストリーム ポート (5 V/3 A対応) |

推奨周辺機器



DELL PREMIERワイヤレス キーボードおよびマウス | KM717

どのような作業スペースにも適合する、ユニークなデザインのアーキ マウス。複数のOSサポートとよく使うショートカットキーを備えたキーボードが生産性を高めます。



DELL PROステレオUSB ヘッドセット | UC350

通話時のクリアな音声を実現。このヘッドセットは、個人通話用に最適化された品質を備え、Microsoft® Skype® for Businessの認定を受けています。

* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand
1 2019年7月に実施された、公開情報データに関するデルの分析に基づきます。2 4Kはシングル スクリーン モード。3 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードはこちら：dell.com/ddm4 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA, LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、Dell.com/warrantyをご覧ください。5 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけられない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。6 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。7 最大の明るさとコントラスト、およびUSBがアクティブ状態での最大電力消費量。8 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください。9 音声ライン出力コネクタでは、ヘッドホンの使用はサポートされていません。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者までお問い合わせください

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件（<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下の URL をご確認ください。（<http://www.dell.jp/softwarejp>）●DELL Technologies社は、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は 2019年12月1日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

