

- How to Use “Monitor 一覧表” -

法人向けモニターが一覧で確認できます。製品毎の詳細資料へも簡単アクセス。

製品ラインナップ

エントリーシリーズ (Eシリーズ 価格重視)



製品資料
モニター検索



*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

モニターの“販売価格”や“同梱品”もすぐに確認

23.8 C2422HE

1,920 × 1,080
16 : 9

モニターの「製品型番」をクリックすると販売ページへ。
現在の価格や同梱品、特徴などが確認できます。

解像度とアスペクト比を記載。

製品の主要な特長・機能をアイコンで記載。
USB-C モニターは左箇所にもアイコン追加。
一目で各モニターの機能の違いがわかります。
(アイコンの説明は各ページ下部に掲載)


入力端子を記載。

カメラ・スピーカーマイク付



USB-C

DP HDMI USB-C RJ45



高さ調整
縦横回転

USB-C
最大90W

PLUS

LAN

99% sRGB
MS TEAMS 認定

モニター用ポータルサイトで検索も簡単

製品資料
モニター検索

*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。



各ページ (P8、P10、P12、P14) 右上のリンクをクリックすると
“モニターポータルサイト” (Dell eカタログサイト) へ移動します。
入力端子やパネルサイズ等各種項目での検索も簡単に。
製品別のマニュアルや詳細資料も入手可能です。

23.8 - 27 インチ	21.5 インチ	17 - 20 インチ
<p>23.8 E2423H 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>DP VGA VA</p>	<p>21.5 E2222H 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>DP VGA VA</p>	<p>17 E1715S 1,280 × 1,024 5 : 4</p> <p>DP VGA TN</p>
<p>23.8 E2423HN 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>HDMI VGA VA</p>	<p>21.5 E2223Hv 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>VGA VA</p>	<p>18.5 E1916HV 1,366 × 768 16 : 9</p> <p>VGA TN</p>
<p>23.8 E2422HS 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>DP HDMI VGA IPS</p>	<p>21.5 E2223HN 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>HDMI VGA VA</p>	<p>18.5 E1920H 1,366 × 768 16 : 9</p> <p>DP VGA TN</p>
<p>27 E2723H 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>DP VGA VA</p>	<p>21.5 E2222HS 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>DP HDMI VGA VA</p>	<p>19.5 E2020H 1,600 × 900 16 : 9</p> <p>DP VGA TN</p>
<p>27 E2722HS 1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>DP HDMI VGA IPS</p>		

高さ調整
ディスプレイの高さを調整することが可能です。

流通在庫
ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。
(2022年3月現在の情報です。変更になる場合がございます。)



製品資料
モニター検索



*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

27インチ以上

27 P2723D

2,560 × 1,440
16 : 9



DP HDMI

27 P2722H


1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI VGA

27 P2723DE


2,560 × 1,440
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45

27 P2722HE

1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45

27 P2723QE

3,840 × 2,160
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45

23.8 P2423D

2,560 × 1,440
16 : 9



DP HDMI

23.8 - 24インチ

23.8 P2418HT

1,920 × 1,080
16 : 9



タッチ対応



DP HDMI VGA

23.8 P2422H


1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI VGA

23.8 P2422HE

1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45

19 - 23インチ

19 P1917S

1,280 × 1,024
5 : 4



DP HDMI VGA

21.5 P2222H


1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI VGA

21.5 P2223HC


1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI USB-C

31.5 P3223DE

2,560 × 1,440
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45

23.8 P2423DE


2,560 × 1,440
16 : 9



DP HDMI USB-C

24 P2423

1,920 × 1,200
16 : 10



DP HDMI VGA DVI

23 P2319H


1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI VGA

31.5 P3223QE

3,840 × 2,160
16 : 9



DP HDMI USB-C RJ45



出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。



高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。



Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組みます。



ディスプレイの高さを調整することが可能です。



USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル 1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。65W～最大90Wまで、USB Type-C対応のノートPCへの給電が可能です。



ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。(2022年3月現在の情報です。変更になる場合もございます。)



「デジタルチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。(要DisplayPort 1.2以上)フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。



タッチ対応です。



ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。



製品資料
モニター検索



*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

フラットパネル シリーズ

31.5 インチ以上

<p>31.5 UP3218K</p> <p>7,680 × 4,320 16 : 9</p> <p>広色域 Ultra HD 8K 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE IPS</p> <p>DP</p>	<p>31.5 U3223QE</p> <p>3,840 × 2,160 16 : 9</p> <p>広色域 Ultra HD 4K PbP 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE IPS BLACK</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p>
<p>42.5 U4320Q</p> <p>3,840 × 2,160 16 : 9</p> <p>広色域 Ultra HD 4K PbP 高画質調整 縦横回転 IPS</p> <p>DP HDMI USB-C</p> <p>在庫限り</p>	<p>31.5 UP3221Q</p> <p>3,840 × 2,160 16 : 9</p> <p>広色域 Ultra HD 4K PbP 高画質調整 縦横回転 IPS 測色計 内蔵 遮光フード付き</p> <p>DP HDMI Thunderbolt™ 3</p>

27 インチ

<p>27 U2722D</p> <p>2,560 × 1,440 16 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE PbP ディスプレイチェーン対応 PLUS LAN IPS</p> <p>DP HDMI</p>	<p>27 U2722DE</p> <p>2,560 × 1,440 16 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE PbP ディスプレイチェーン対応 PLUS LAN IPS</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p>
<p>27 U2723QE</p> <p>3,840 × 2,160 16 : 9</p> <p>広色域 Ultra HD 4K 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE PLUS LAN HDMI IPS BLACK</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p>	<p>27 UP2720Q</p> <p>3,840 × 2,160 16 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 PbP IPS 測色計 内蔵 遮光フード付き</p> <p>DP HDMI Thunderbolt™ 3</p>

23.8 - 25 インチ

<p>24 U2421E</p> <p>1,920 × 1,200 16 : 10</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE USB-C 最大90W ディスプレイチェーン対応 PLUS LAN IPS</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p>	<p>23.8 U2422H</p> <p>1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE ディスプレイチェーン対応 PLUS LAN IPS</p> <p>DP HDMI</p>
<p>23.8 U2422HE</p> <p>1,920 × 1,080 16 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE USB-C 最大90W ディスプレイチェーン対応 PLUS LAN IPS</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p>	<p>25 U2520D</p> <p>2,560 × 1,440 16 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 INFINITY EDGE USB-C 最大65W HDMI</p> <p>DP HDMI USB-C</p> <p>在庫限り</p>

曲面パネルシリーズ

<p>37.5 U3821DW</p> <p>3,840 × 1,600 21 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 IPS USB-C 最大90W LAN</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p> <p>曲面ワイド</p>	<p>34 P3421W</p> <p>3,440 × 1,440 21 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 IPS 99% sRGB USB-C 最大90W</p> <p>DP HDMI USB-C</p> <p>曲面ワイド</p> <p>在庫限り</p>
<p>40 U4021QW</p> <p>5,120 × 2,160 21 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 IPS Ultra HD 4K USB-C 最大90W PLUS LAN</p> <p>DP HDMI Thunderbolt™ 3 RJ45</p> <p>曲面ワイド</p>	<p>34 U3421WE</p> <p>3,440 × 1,440 21 : 9</p> <p>広色域 高画質調整 縦横回転 IPS USB-C 最大90W LAN</p> <p>DP HDMI USB-C RJ45</p> <p>曲面ワイド</p> <p>在庫限り</p>

49
U4919DW

5,120 × 1,440
32 : 9

広色域
高画質調整
縦横回転
IPS
99% sRGB
PbP
USB-C 最大90W

DP HDMI USB-C

曲面ワイド

広色域 sRGBに加えてDCI-P3やREC-709、Adobe RGBなどの色域に対応している高画質なモデルです。(詳細は製品ページを参照ください。)

99% sRGB 出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

INFINITY EDGE 4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。

- 高画質調整 縦横回転** 高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。
- 流通在庫** ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。(2022年3月現在の情報です。変更になる場合もございます。)
- ディスプレイチェーン対応** 「ディスプレイチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。(要 DisplayPort 1.2 以上)フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。
- カメラ** カメラを搭載しています。
- 高画質調整 縦横回転** Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組みます。
- ディスプレイチェーン対応** ディスプレイの高さを調整することが可能です。
- 高画質調整 縦横回転** USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行えます。65W～最大90Wまで、USB Type-C対応のノートPCへの給電が可能です。
- マイク** ノイズキャンセリング・マイクを搭載しています。
- スマイル** Windows Hello対応モニターです。
- PLUS** ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。
- IPS BLACK** 高いコントラスト比により、従来よりも遥かに美しく引き締まった「黒」を表現することが可能な「IPS Black」テクノロジーに対応。

製品ラインナップ

会議室用 / Web会議用 / ポータブルモニター デジタルハイエンドシリーズ (Uシリーズ) + コラボレーションシリーズ (Cシリーズ)



製品資料
モニター検索



*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

会議室用シリーズ

64.6 C6522QT 3,840 × 2,160 16 : 9

タッチ対応

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

外寸 (mm) : 892.92 × 1,517.88 × 78.7
重さ (パネルのみ) : 約45.2Kg
背面スロットにOptiFlex Micro搭載可能 (別売)

IPS

31.5 U3223QZ 3,840 × 2,160 16 : 9

4Kカメラ・スピーカー・マイク付

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

広色域
Ultra HD 4K
高さ調整
デザインチェーン対応
USB-C 最大90W
LAN
MS TEAMS 認定
IPS BLACK

74.5 C7520QT 3,840 × 2,160 16 : 9

タッチ対応

VGA DP HDMI RJ45

外寸 (mm) : 1,017.4 × 1,735 × 79.1
重さ (パネルのみ) : 約64.0Kg
背面スロットにOptiFlex Micro搭載可能 (別売)

IPS

54.6 C5519Q 3,840 × 2,160 16 : 9

VGA DP HDMI RJ45

外寸 (mm) : 721.5 × 1,241 × 64.8
重さ (パネルのみ) : 約20.5Kg

VA

85.6 C8621QT 3,840 × 2,160 16 : 9

タッチ対応

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

外寸 (mm) : 1,156.63 × 1,982.64 × 82.8
重さ (パネルのみ) : 約86.5Kg
背面スロットにOptiFlex Micro搭載可能 (別売)

IPS

54.6 C5522QT 3,840 × 2,160 16 : 9

タッチ対応

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

外寸 (mm) : 769.78 × 1,298.98 × 78.7
重さ (パネルのみ) : 約34.5Kg
背面スロットにOptiFlex Micro搭載可能 (別売)

IPS

Web会議用シリーズ

23.8 C2422HE 1,920 × 1,080 16 : 9

カメラ・スピーカー・マイク付

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

99% sRGB
MS TEAMS 認定
デザインチェーン対応
高さ調整
縦横回転
USB-C 最大90W
LAN
IPS

23.8 C2423H 1,920 × 1,080 16 : 9

カメラ・スピーカー・マイク付

DP HDMI

MS TEAMS 認定
デザインチェーン対応
高さ調整
縦横回転
99% sRGB
IPS

27 C2722DE 2,560 × 1,440 16 : 9

カメラ・スピーカー・マイク付

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

99% sRGB
MS TEAMS 認定
デザインチェーン対応
高さ調整
縦横回転
USB-C 最大90W
LAN
IPS

27 C2723H 1,920 × 1,080 16 : 9

カメラ・スピーカー・マイク付

DP HDMI

MS TEAMS 認定
デザインチェーン対応
高さ調整
縦横回転
99% sRGB
IPS

34 C3422WE 3,440 × 1,440 21 : 9

カメラ・スピーカー・マイク付

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

99% sRGB
高さ調整
MS TEAMS 認定
PbP
USB-C 最大90W
LAN
IPS

出荷台数
世界No.1

デルモニター 9年連続
世界出荷台数 No.1*

*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker
2013 Q2 - 2022 Q2 Share by Brand

ポータブルモニター

14 C1422H 1,920 × 1,080 16 : 9

USB-C

USB-C * 2 (左右両方に搭載)

外寸 (mm) : 202.69 × 322.37 × 8.85
重さ (パネルのみ) : 約590g
前後の傾き : 10° ~ 90°

IPS

薄型軽量モバイルディスプレイ

軽量、省スペースで持ち運びに便利
本体のみで自立でき、重さはわずか約590gです。
利用シーンを選ばず、手軽に持ち運びできます。
専用スリーブやUSB-Cケーブルも同梱しています。

自宅でも外出先でも
薄型・軽量設計のモニターでいろいろな場所で使用できます。
設置に必要な奥行きはわずか9.33cmです。
*PC側がDP over USB-Cに対応している必要があります。

USB-Cケーブルのみでの簡単接続
USB-C ケーブル1本でスッキリした配線に。
別途ACアダプタを繋げばノートPCに給電も可能です*。
*給電は最大65W迄。接続するUSB Type-C対応のACアダプタの電源供給量により変わります。

※ デスクトップPCのUSB Type-C端子に接続してのご利用はできません。ご注意ください。

1.43cm
9.33cm

- 出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。
- 高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。
- Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組めます。
- ディスプレイの高さを調整することが可能です。
- USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。65W~最大90Wまで、USB Type-C対応のノートPCへの給電が可能です。
- ディストリビューター経由の在庫モデルでも提供している機種です。(2022年3月現在の情報です。変更になる場合がございます。)
- 「デザインチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。(要DisplayPort 1.2以上)フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。
- カメラを搭載しています。
- タッチ対応です。
- ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。
- Windows Hello対応モニターです。
- Microsoft® Skype® for Business認定を受けています。
- ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。