

DELLTM POWEREDGETM T110サーバ



デルのコンパクトなエントリーレベル1ソケットタワーサーバであるPowerEdgeTM T110は、高いレベルの生産性とパフォーマンスを求める小規模企業に必要な機能を提供します。共同作業、ファイル共有、集中管理に優れたT110は、小規模企業が初めて導入するサーバに最適です。

PowerEdgeTM T110は、
インテル[®] Xeon[®] プロセッサ 3400番台のパフォーマンス、
DDR3メモリ、e-SATA外部ストレージ拡張性、そしてコスト効率の高いRAIDオプションを含む、
優れたセキュリティおよび保護機能を備えています。

PowerEdgeTM T110は、実用的な設計、消費電力を最適化するテクノロジー、
基本的なシステム管理および必要な信頼性を盛り込んで開発されました。

PowerEdgeTM T110は、オフィスの生産性の向上を求める小規模企業に最適なサーバです。

最適なサイズ、柔軟なテクノロジー、ビジネスの価値

PowerEdgeTM T110は小規模企業のビジネス環境におけるニーズに合わせて設計されています。カスタマイズによって、重要なデータを格納するためのハードドライブを最大4つまで搭載できます。データ保護を目的としたコスト効率の高いRAIDオプション、新しいe-SATA外部ストレージ接続オプション、およびシステム監視を容易にする基本的なシステム管理機能も備え、T110は、オフィスでの生産性を高め、共同作業を推進したい小規模企業に理想的なサーバです。

デルは、多くの不要な機能を排除して必要な機能だけを提供することにより、ビジネスに価値を加えることを目指しています。デルの目標は、業界標準に準拠した行き届いたソリューションや実用的かつ革新的な設計によって、価値を提供することです。

実用的な設計

最新のインテル[®] Xeon[®] プロセッサを搭載したPowerEdgeTM T110は、日々の業務処理やファイル保管のニーズに簡単に対処できます。デルの効率的な低速回転ファンは、冷却の必要がある時のみ回転するように設計されており、オフィス環境でサーバの静音性を保つことにも役立っています。さらに、T110は非常に重要なデータと顧客情報の保管のために最大4つまでハードドライブを搭載可能です。基本的なシステム管理機能によって、システム監視を容易にし、日々の業務を中断させることなく信頼性の高いパフォーマンスを保つためのアラート機能も備えています。

強固なセキュリティ

PowerEdgeTM T110にはデータの安全確保に必要な標準のセキュリティ機能が搭載されています。内蔵 Trusted Platform Module (TPM) で、ハードウェアベースの暗号化と認証を実現します。内部のシステムコンポーネントが侵入を受けると、シャールイントルーティオンスイッチから警告が通知されます。ロックダウン可能な内蔵USBポートにより、IT管理者や小規模企業のオーナーは、パスワード認証処理などの他のセキュリティおよびリカバリのオプションを実装し、不正なシステムアクセスを防止できます。さらに、PowerEdgeTM T110が提供するコスト効率の高いRAIDオプションによって、内蔵ハードドライブへのデータ保存を保護し、データ損失を防止できます。



機能	製品
フォームファクタ	タワー
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ 3400 番台
CPUソケット	1
フロントサイドバス/HyperTransport	Direct Media Interface (DMI)
キャッシュ	8MB
チップセット	インテル® 3420 チップセット
メモリ	最大 16GB (U-DIMM×4) :1GB/2GB/4GB DDR3 1,066MHz または 1,333MHz
入出力スロット	PCIe G2 スロット×4: x8 スロット×2、(1つはx16 コネクタ) x4 スロット×1 (x8 コネクタ) x1 スロット×1
RAID コントローラ	内部コントローラ: SAS 6/iR PERC S100 (ソフトウェアベース) PERC S300 (ソフトウェアベース) 外部コントローラ: SAS 5/E LSI2032 PCIe SCSI HBA
ドライブベイ	ケーブル接続オプションが選択可能: 3.5 インチ SAS または SATAド×4 (最大)
内部ストレージの最大容量	4TB
ハードドライブ	ハードドライブオプション: 3.5 インチ SATA (7,200 rpm) :160GB、250GB、500GB、1TB 3.5 インチニアライン SAS (7.2rpm) :1TB 3.5 インチ SAS (10,000 rpm) :600GB 3.5 インチ SAS (15,000 rpm) :146GB、300GB、450GB
ネットワークインターフェースカード	Broadcom® NetXtreme™ 5709 デュアルポートギガビットイーサネット NIC、銅ケーブル、PCIe x4 (TOE 付き) Broadcom® NetXtreme™ 5709 デュアルポートギガビットイーサネット NIC、銅ケーブル、TOE/iSCSI PCIe x4 インテル® PRO/1000PT シングルポートアダプタ、ギガビットイーサネット NIC、PCIe x1 インテル® ギガビット ET デュアルポートアダプタ、ギガビットイーサネット NIC、PCIe x4
電源	電源装置 1 基 (305W)
可用性	クアッドバック LED 診断、ECC メモリ、アドイン RAID、TPM/C-TPM
ビデオ	Matrox G200eW (8MB メモリ)
リモート管理	N/A
システム管理	BMC、IPMI 2.0 準拠 Dell Management Console を搭載した Dell OpenManage 統合サーバ構成 (Unified Server Configurator)
ラックサポート	N/A
オペレーティングシステム	Microsoft 製品の出荷時 OS オプション: Microsoft® Windows® Small Business Server 2008、64ビット Standard および Premium Edition Microsoft® Windows Server® 2008 ダウングレード版 (Windows 2003 R2 SP2 32/64ビット Standard Edition) Microsoft® Windows Server® 2008 32ビット、Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2008 64ビット、Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 32ビット、Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 64ビット、Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64ビット Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation R2 Microsoft 製品の出荷時 OS オプション対象外: Microsoft Windows® Essential Business Server 2008 64ビット Standard および Premium Edition Linux OS オプション (出荷時インストール済み): Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server 11 Red Hat® Enterprise Linux 5.3 仮想 OS オプション: Microsoft® Windows Server® 2008、Hyper-V™ 搭載



DELL.COM/PowerEdge でサーバをシンプルに

- HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。
- 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- 製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。
- 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
- PowerEdge、OpenManage、Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。
- インテル、インテルロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、ジーオン、Xeon Inside は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 仕様は 2009 年 9 月 01 日現在のものであり、記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。

