



ハイパワー、優れた俊敏性、
シャープなデザイン。



LATITUDE 7000 シリーズ (7280 | 7480)



仕事の現場へ – 優れたモバイル生産性を実現するプレミアム・ビジネス・クラスの Ultrabook™

最高の生産性とモバイル性を実現するため、従来よりさらに小型化され、ユーザーを満足させる高品質の表示と使いやすいタッチインターフェイスを備えると共に、オプションでスリム化されたベゼルも用意されています。重量はミルク半ガロン分よりも軽く、合金製シャーシ、ソフトタッチ塗装、およびオプションの織り込みカーボンファイバの組み合わせにより、耐久性と高い質感を両立させています。

新しいシステムアクセスおよび接続機能により、いつでも生産性の向上を実現します。オプションの赤外線カメラを通じて Windows Hello を利用することで、顔認識によるログオンが可能です。ドッキングを容易にするため、DisplayPort™ over USB Type-C やデル・ワイヤレス・ドックを初めとする複数のオプションが用意されています。

オプションのマルチファクタ認証では、タッチ式指紋認証リーダー、接触型 FIPS 201 スマートカードリーダー、非接触型スマートカードリーダー／NFC（FIPS 140-2 レベル 3 認定 Control Vault 2™を搭載）が利用でき、世界最高レベルのセキュリティによりノートパソコンを安心して使用できます。

詳細については、www.dell.com をご覧ください。

特長と仕様詳細



特長	仕様詳細	
モデル番号 ¹	7280	7480
プロセッサオプション ¹	第7世代インテル® Core™プロセッサ（最大 Core i7 まで対応）	第7世代インテル® Core™プロセッサ（最大 Core i7 まで対応）
オペレーティングシステム ^{1, 2}	Microsoft® Windows® 10 Home Microsoft® Windows® 10 Pro 64ビット UBUNTU Linux 16.04 LTS SP1 64ビット	Microsoft® Windows® 10 Home Microsoft® Windows® 10 Pro 64ビット UBUNTU Linux 16.04 LTS SP1 64ビット
メモリオプション ^{1, 2, 3}	DDR4 SDRAM 2133 MHz、DIMM スロット×1（16 GB までサポート）	DDR4 SDRAM 2133 MHz、スロット×2（32 GB までサポート）
チップセット ¹	プロセッサに内蔵	プロセッサに内蔵
インテルの応答性向上テクノロジー ¹	インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジー ⁷	インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジー
グラフィックス ¹	インテル® 内蔵 HD グラフィックス 620	インテル® 内蔵 HD グラフィックス 620
ディスプレイ ¹	12.5 インチ HD (1,366 × 768) アンチグレア (16:9) WLED、200 ニット、マグネシウム合金 LCD 背面 12.5 インチ FHD (1,920 × 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、300 ニット、マグネシウム合金 LCD 背面 12.5 インチ FHD タッチパネル、Corning® Gorilla® Glass NBT、(1,920 × 1,080) 防指紋 (16:9)、WLED、300 ニット、マグネシウム合金 LCD 背面 12.5 インチ FHD タッチパネル、Corning® Gorilla® Glass NBT、(1,920 × 1,080) 防指紋 (16:9)、WLED、300 ニット、カーボンファイバを織り込んだ LCD 背面	14.0 インチ HD (1,366 × 768) アンチグレア (16:9) WLED、200 ニット、マグネシウム合金 LCD 背面 14.0 インチ FHD (1,920 × 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、300 ニット、マグネシウム合金 LCD 背面 14.0 インチ FHD タッチパネル、Corning® Gorilla® Glass NBT (1,920 × 1,080) (16:9) WLED、270 ニット、マグネシウム合金 LCD 背面 14.0 インチ QHD タッチパネル、Corning® Gorilla® Glass NBT、(2,560 × 1,440) 防指紋 (16:9)、WLED、270 ニット、カーボンファイバを織り込んだ LCD 背面
ストレージオプション ^{1, 5}	M.2 フォームファクター – 最大 512 GB の SATA SSD 最大 1 TB の PCIe NVMe SSD 最大 512 GB の NVMe SED SSD	M.2 フォームファクター – 最大 512 GB の SATA SSD 最大 1 TB の PCIe NVMe SSD 最大 512 GB の SED SSD
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 オプションのハードウェア認証バンドル 1: FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) オプションのハードウェア認証バンドル 2: タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection Encryption (Enterprise Edition または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection Threat Defense Dell Data Protection Protected Workspace Dell Data Protection Secure Lifecycle RSA NetWitness® Endpoint** VMware Airwatch*** Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access**	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 オプションのハードウェア認証バンドル 1: FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) オプションのハードウェア認証バンドル 2: タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection Encryption (Enterprise Edition または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection Threat Defense Dell Data Protection Protected Workspace Dell Data Protection Secure Lifecycle RSA NetWitness® Endpoint** VMware Airwatch*** Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access**
ドッキングオプション ¹	Dell Dock WD15 (オプション、別売) Dell Dock スタンド DS1000 (オプション、別売) Dell Thunderbolt Dock TB16 (オプション、別売) デル・ワイヤレス・ドック WLD15 (オプション、別売、インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 (オプション) のインストールが必要 ⁸⁾)	Dell Dock WD15 (オプション、別売) Dell Dock スタンド DS1000 (オプション、別売) Dell Thunderbolt Dock TB16 (オプション、別売) デル・ワイヤレス・ドック WLD15 (オプション、別売、インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 (オプション) のインストールが必要 ⁸⁾)
光学ドライブオプション	外付オプションのみ	外付オプションのみ
マルチメディア ¹	高音質スピーカ ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズ・リダクション・アレイ・マイク オプションの HD または IR カメラ、または Web カメラなし	高音質スピーカ ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズ・リダクション・アレイ・マイク オプションの HD または IR カメラ、または Web カメラなし
バッテリーオプション ¹	42 WHr® 角形、ExpressCharge™対応 60 WHr® ポリマー、ExpressCharge™対応 60 WHr® 長寿命ポリマー	42 WHr® 角形、ExpressCharge™対応 60 WHr® ポリマー、ExpressCharge™対応 60 WHr® 長寿命ポリマー
電源オプション ¹	65 W AC アダプタ (7.4 mm ノレール) 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ (7.4 mm ノレール) 65 W 堅牢型 AC アダプタ (7.4 mm ノレール) – インド 90 W AC アダプタ (7.4 mm ノレール)	65 W AC アダプタ (7.4 mm ノレール) 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ (7.4 mm ノレール) 65 W 堅牢型 AC アダプタ (7.4 mm ノレール) – インド 90 W AC アダプタ (7.4 mm ノレール)
接続オプション ^{1, 14}	10/100/1000 ギガビットイーサネット ワイヤレス LAN オプション: WLAN オプションなし Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 × 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード (2 × 2) Bluetooth (オプション) オプションの WiGig オプション: インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード オプションのモバイル・ブロードバンド・オプション: Dell Wireless™ Telit インテル Ln-930 AP LTE CAT4 (DW5814e、日本向け)	10/100/1000 ギガビットイーサネット ワイヤレス LAN オプション: WLAN オプションなし Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 × 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード (2 × 2) Bluetooth (オプション) オプションの WiGig オプション: インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード オプションのモバイル・ブロードバンド・オプション: Dell Wireless™ Telit インテル Ln-930 AP LTE CAT4 (DW5814e、日本向け)
ポート、スロット、シャーシ ¹	ユニバーサルジャック uSD 4.0 メモリカードリーダー 7.4 mm ノレール型 DC 入力、DisplayPort over USB Type-C™ (オプションで Thunderbolt™ 3 に対応)、USB 3.0 × 2 (1 つは PowerShare 対応)、HDMI RJ45、オプションの SIM カードスロット M.2 拡張スロット × 3: SSD × 1、WWAN × 1、WLAN/WiGig × 1 スマートカードリーダー (オプション) および指紋認証リーダー (オプション) Noble Wedge ロックスロット	ユニバーサルジャック uSD 4.0 メモリカードリーダー 7.4 mm ノレール型 DC 入力、DisplayPort over USB Type-C™ (オプションで Thunderbolt™ 3 に対応)、USB 3.0 × 3 (1 つは PowerShare 対応)、HDMI RJ45、オプションの SIM カードスロット M.2 拡張スロット × 3: SSD × 1、WWAN × 1、WLAN/WiGig × 1 スマートカードリーダー (オプション) および指紋認証リーダー (オプション) Noble Wedge ロックスロット

特長	仕様詳細	
モデル番号 ¹	7280	7480
寸法および重量 ^{1, 15}	幅: 304.8 mm 高さ: 17.05 mm (タッチ非搭載、背面) 奥行き: 207.9 mm 最小重量: 1.18 kg (3 セル、FHD、タッチ非搭載、マイクのみ、M.2 SSD)	幅: 331 mm 高さ: 18.4 mm (タッチ非搭載、背面) 奥行き: 220.9 mm 最小重量: 1.36 kg (3 セル、HD、タッチ非搭載、マイクのみ、M.2 SSD)
法令順守と環境への配慮 ¹	法令順守モデル: P28S 法令順守タイプ: P28S001 ENERGY STAR 6.1 TAA 構成 EPEAT 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVC フリー 9	法令順守モデル: P73G 法令順守タイプ: P73G001 ENERGY STAR 6.1 TAA 構成 EPEAT 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVC フリー 9
入力 ¹	シングル・ポインティング・キーボード (バックライトなし) シングル・ポインティング・バックライト・キーボードマルチタッチ対応タッチパッド	シングル・ポインティング・キーボード (バックライトなし) デュアル・ポインティング・バックライト・キーボードマルチタッチ対応タッチパッド
システム管理 ¹	インテル® vPro™テクノロジー (iAMT 11.6) (オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要)、Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	インテル® vPro™テクノロジー (iAMT 11.6) (オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要)、Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール Dell Client Command Update、デジタル配信 Dell Command Power Manager
保証とサービス ¹	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス 週 6 日 (月～土 9-17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス 週 6 日 (月～土 9-17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長
周辺機器のエコシステム ¹	Dell Dock スタンド DS1000、デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 24 モニタ U2417H WOST、デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 27 モニタ U2717D、デルアダプタ – USB Type-C から VGA、HDMI、RJ45、USB 3.0 DA200 への接続、新しいデル統合型電源ハブ (電源コンパニオン + 45 W AC アダプタ) – パネル、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウス KM717、Dell Pro ステレオ・ワイヤレス・ヘッドセット – Skype for Business UC650、Dell Premier プリーフケース 15、デル・プロフェッショナル・スリーブ 14 (M)	Dell Dock スタンド DS1000、デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 24 モニタ U2417H WOST、デル・デジタル・ハイエンド・シリーズ 27 モニタ U2717D、デルアダプタ – USB Type-C から VGA、HDMI、RJ45、USB 3.0 DA200 への接続、新しいデル統合型電源ハブ (電源コンパニオン + 45 W AC アダプタ) – パネル、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウス KM717、Dell Pro ステレオ・ワイヤレス・ヘッドセット – Skype for Business UC650、Dell Premier プリーフケース 15、デル・プロフェッショナル・スリーブ 14 (M)

基本アクセサリ



特定用途向けに設計されたエコシステム：Latitude 7280、7480

Latitude 7000 シリーズノートパソコン向けに設計、テストされたアクセサリで、デスク上でもモバイルでも最高の生産性を発揮できます。

デスクで



デル・ワイヤレス・キーボードおよび
マウス – KM717



Dell デジタルハイエンドシリーズ U2417H
23.8 インチワイド ワイヤレスモニタ

外出先で



デル・ハイブリッド・アダプタ +
電源バンク – PH45W17-CA



デルアダプタ – USB Type-C から
HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 への接続

¹ 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

² 4 GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。

³ 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

⁴ ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP までお問い合わせ（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）ください。

⁵ 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

⁶ Computrace：デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreements の約款を参照してください。

⁷ インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジには、プライマリストレージデバイスとして HDD、mSATA、または SSD が必要です。

⁸ Dell Wireless Dock には、購入時にのみ入手でき、オプションでインストールされたインテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカードおよび WiGig アンテナが必要です。

⁹ Dell Latitude 7000 シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません（BFR フリーおよび PVC フリー）。これは、INEMI の「Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)」の意見書に記載されている「BFR フリー／PVC フリー」の定義を満たしています。プラスチック部品に含まれる臭素含有量は 1,000 ppm (0.1%) 以下（Br が BFR 由来の場合）、塩素含有量は 1,000 ppm (0.1%) 以下（Cl が CFR、PVC または PVC 共重合体由来の場合）です。すべてのプリント基板（PCB）および基板のラミネートの臭素／塩素含有量は合計で 1,500 ppm (0.15%) 以下で、塩素の最大含有量は 900 ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は 900ppm (0.09%) です。

¹⁰ モバイル・ブロードバンド・サービス：サービスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。

¹¹ リモート診断後の出張サービス：リモート診断では、オンライン／電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、1 回のセッションでは特定できなかったり、診断が複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア標準保証（www.dell.com/warranty）の対象である場合に、リモートで問題が解決できなかったときは、技術者の派遣またはパーツの送付を行います。これは通常、リモート診断の完了後 1 営業日以内に実施されます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

¹² デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。

¹³ 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

¹⁴ Miracast ワイヤレステクノロジ：互換性のあるメディアアダプタ（別売）と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

¹⁵ 重量は構成および製造時の条件によって異なります。

¹⁶ 記載されているワット時（Whr）は、バッテリー寿命の指標ではありません。

¹⁷ 米国でのみ利用可能